

丰富的选配件

标签剥离器	裁切刀	热敏打印头 203dpi TD-4410D	热敏打印头 300dpi TD-4550DNWB	压板胶辊 203dpi
PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001	PA-HU3-001	PA-PR2-001

腕带应用实例

F1 成人腕带	
F2 成人腕带	
T6 儿童腕带	
G10 婴儿腕带	
G20 婴儿腕带	
K1 成人腕带	
K2 成人腕带	
B8 儿童腕带	
L1W 手环识别带	
L1Y 手环识别带	
L1B 手环识别带	
L1P 手环识别带	



各种移动终端用 SDK	TD-4550DNWB	TD-4410D	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r7 以后	Android™ OS Ver. 4.0.3 以后
Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	-	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
指令参考	○	○	-	-	-
光栅指令参考	○	○	-	-	-
ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具	○	○	-	-	-
P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

热敏电脑标签打印机 规格参数表

规格	TD-4410D	TD-4550DNWB
打印技术	热敏	
打印精度	203 dpi	300 dpi
打印速度*1	最大 203.2 mm/秒 (8 IPS)	最大 162.4 mm/秒 (6 IPS)
打印宽度 (MAX)	104.1 mm (4.09 英寸)	108.4 mm (4.27 英寸)
打印长度 (MAX)	3,000 mm (118.11 英寸)	
内存	256MB	
闪存	64MB*2	
控制面板	3 个 LED 3 个按钮 (电源 / 送纸 / 打印)	3 个 LED 7 个按钮 (电源 / 送纸 / 菜单 / 返回 / 上 / 下 / 确认)
传感器类型	间隙 (透射) / 黑色标记 (反射)	
USB	USB Ver. 2.0 (全速) (B 型)	
USB Host	-	USB Ver. 2.0 (全速) (A 型)
串行	RS232C (DB9 公头)	
有线网络	10/100BASE-TX	
无线网络	IEEE802.11 a/b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE802.11 g/n (Wireless Direct mode)	
蓝牙	Bluetooth Ver.4.2 / BLE Mfi	
重量	打印机: 2.08 kg (4.58 lb)	
尺寸 (宽 × 高 × 长) (毫米)	180 × 155 × 224	
电源适配器	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	
标签机软件	P-touch Editor 5.2 版	
Wins 打印驱动	是	
Linux 打印驱动	是	
移动 SDK	Android 4.0.3 或更高版本	Android 4.0.3 或更高版本 iOS 8 或更高版本
支持打印方式	光栅, ESC/P, P-touch 模板, ZPL 仿真, CPCL 仿真 (CPCL 页面打印模式 / CPCL 线条打印模式) / SBPL 仿真 (仅限 JP 型号)	
操作系统	Microsoft Windows 7 (x86/x64) / Windows 8 (x86/x64) / Windows 8.1 (x86/x64) / Windows 10 (x86/x64) / Windows Server 2008 (x86, x64) / Windows Server 2008 R2 (x64) / Windows Server 2012 (x64) / Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016	Microsoft Windows 7 (x86/x64) / Windows 8 (x86/x64) / Windows 8.1 (x86/x64) / Windows 10 (x86/x64) / Windows Server 2008 (x86, x64) / Windows Server 2008 R2 (x64) / Windows Server 2012 (x64) / Windows Server 2012 R2 (x64) / Windows Server 2016
操作温度	操作: 41°F~104°F (5°C~40°C)	
打印比例	20~85% (无冷凝, 最大湿球温度: 80.6°F (27°C))	
温度	-4°F~-140°F (-20°C~-60°C)	
Storage Humidity	10~90% (无冷凝)	

*1 Brother 标准环境下 *2 用户区 40MB

连续 / 定长标签 RD 耗材表

类型	型号	标签尺寸	规格
热敏纸质连续标签	RD-S01C2	102mm × 42.8mm	-
热敏纸质定长标签	RD-S02C1	102mm × 152mm	270 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S03C1	102mm × 50mm	810 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S04C1	76mm × 26mm	1500 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S05C1	51mm × 26mm	1500 张 / 卷

热敏腕带耗材表

型号	尺寸 (宽 × 长)	规格
F1 / F2 (成人腕带)	35mm × 254mm	100根 / 卷
T6 (儿童腕带)	25mm × 205mm	100根 / 卷
G10 / G20 (婴儿腕带)	13mm × 145mm	100根 / 卷
K1 / K2 (成人腕带)	35mm × 254mm	100根 / 卷
B8 (儿童腕带)	30mm × 200mm	100根 / 卷
L1W (手环识别带)	35mm × 254mm	300根 / 卷
L1Y (手环识别带)	35mm × 254mm	300根 / 卷
L1B (手环识别带)	35mm × 254mm	300根 / 卷
L1P (手环识别带)	35mm × 254mm	300根 / 卷

联系:

CCEH-01-202108-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

全国服务热线: 021-61271133 或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本信息仅供参考,如有更改,恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称都是各个公司的注册商标。©2021 年 9 月上海印刷

TD-4410D/4550DNWB

brother
at your side



热敏电脑标签打印机

高效 智能 便捷

医疗 | 零售 | 物流 | 仓储

TD-4410D/4550DNWB 热敏电脑标签打印机



扫一扫,更多详情

最高打印速度*1 203.2 mm/秒	打印分辨率*2 300 dpi	标称内存 256 MB	标称闪存 64 MB	打印卷纸宽度 最高达 108.4 mm	支持耗材 RD ROLLS	支持*4 AirPrint
有线/无线 网络支持*4	支持蓝牙 Bluetooth*4	高速 USB 2.0 接口	串行 RS232C 接口	支持SDK Android Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.2 标签制作软件	丰富 选配件

*1 TD-4550DNWB打印速度为152.4mm/秒 *2 TD-4410D打印精度为203dpi
*3 TD-4410D打印卷纸宽度最高达104.1mm *4 仅TD-4550DNWB支持此功能



TD-4410D/4550DNWB

热敏电脑标签打印机

高效

● 高精度、高速连续标签打印

打印精度高达300dpi*1，可以清晰地打印出条形码和细小字符。203.2mm/秒*2的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

*1 TD-4550DNWB打印速度为152.4 mm/秒

*2 TD-4410D打印精度为203 dpi

最高打印速度
203.2^{*2}
mm/秒

打印分辨率
300^{*1}
dpi



● 可视化的面板操作

TD-4550DNWB配备液晶显示屏，7个功能按键，可视化操作更便捷。



智能

● 标配高速USB 2.0和RS232C接口

标配USB 2.0和RS232C接口，可连接电脑、USB闪存盘、扫描枪等设备。

高速
USB 2.0
接口

串行
RS232C
接口



● 丰富的选配件 NEW

支持可替换热敏打印头及切刀头新功能，一键式免工具安装，操作简便快速。



便捷

● 最大打印宽度108mm*

适用于卷式热敏标签和票据式热敏标签，卷式标签的直径最大值为127mm，单张标签的最小长度为6.4mm。



* TD-4410D最大打印宽度为104mm

● 字体修饰（加粗/下划线）

可对字体进行加粗或下划线修饰，增强标签的识别和可读性。

商品名称：豆沙糯米团
主要原料：小麦粉、白砂糖、植物油、豆沙、乳化剂、食用色素、食用香精
生产日期：见包装封口处
保质期：12个月
保存方法：存放在阴凉干燥、不受阳光直射的地方
产地：××××
制造商：×××××



● 条码打印

随机附赠的编辑软件中有21种国际标准条形码协议供您选择，制作多种带有条形码标签轻松方便，满足您各种用途所需。



● 小巧、便于摆放

体积小巧，前面底部特别设计了手抓握位置，便于在狭小空间场合摆放使用。



● 无线/有线网络打印

TD-4550DNWB配有10/100Base-TX有线以太网接口，提供网络打印服务，适合共用一台打印终端的小型工作组完成各自打印工作的需求。



● 兼容AirPrint、蓝牙和MFi（适用于iPod/iPhone/iPad）

TD-4550DNWB支持Apple AirPrint*，可以从iOS设备和Mac上的兼容应用程序进行打印。另外，TD-4550DNWB也具有蓝牙连接功能，可轻松将iOS和Android设备连接到打印机。



● BTP（模板打印）功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过USB接口将机器和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到机器保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。



● b-PAC（SDK）程序开发工具 免费提供

b-PAC是客户可以使用于系统中直接实现标签打印的软件接口组件。

可通过统一的模板，批量打印所需标签

通过随机附赠的P-touch Editor软件制作一个通用的标签模板。在客户的程序中可以忽略对模板上细小地方的控制，从简单的标签到复杂的标签，都可以通过这个通用的标签模板制作出来。

打印代码简单，易操作

不仅仅是标签模板，有些设定在模板中已经进行了保存，代码方面可能只需要10行就可以完成打印，不用学习。特别对于P-touch相关打印的知识。

b-PAC可以从<http://www.brother.cn>免费申请获得



适用领域 医疗 | 零售 | 物流 | 仓储

