

热敏纸传真机



热转印普通纸传真机



FAX-418



FAX-358



FAX-428MC



FAX-368MC

FAX-418 FAX-428MC FAX-358(中文) FAX-368MC(中文)

中文液晶显示*
使用更加方便快捷。

获得中国节能产品认证
待机时耗电低于3.5W。

双制式来电显示**
当电话振铃时，显示呼叫方电话号码，您可以立即回复未接听到的电话，支持FSK和DTMF两种制式。

104个自动拨号
本机可以存储4个常用的单键拨号和100个速拨号码，只需按几个键便可实现快速拨号。

自动切纸，自动展平
接收传真更加方便。

发送锁定功能
可以锁定键盘控制他人使用。

防止垃圾传真功能
开通来电显示后，将某号码设置为垃圾号码，设备将拒绝接收来自该号码的传真。

无纸接收***
512KB内存，无纸接收多达20页。

信息中心****
录音时间总计长达15分钟。

高速传真****
传真速率高达14.4kbps。

中文机型

*仅FAX-358、FAX-368MC
**要开通此服务，请与当地电信局联系
***“页数”请参考ITU-T号标准纸张(ECM模式下无纸接收)
****仅FAX-428MC、FAX-368MC



FAX-878



FAX-859



FAX-829



FAX-888



FAX-869MC



FAX-839MC

FAX-878 FAX-888(中文) FAX-859(中文) FAX-869MC(中文) FAX-829 FAX-839MC

中文液晶显示*
使用更加方便快捷。

获得中国节能产品认证
待机时耗电低于4.0W。

双制式来电显示**
当电话振铃时，显示呼叫方电话号码，您可以立即回复未接听到的电话，支持FSK和DTMF两种制式。

104个自动拨号
本机可以存储4个常用的单键拨号和100个速拨号码，只需按几个键便可实现快速拨号。

发送锁定功能
可以锁定键盘控制他人使用。

防止垃圾传真功能
开通来电显示后，将某号码设置为垃圾号码，设备将拒绝接收来自该号码的传真。

无纸接收***
512KB的内存，无纸接收多达25页。

信息中心****
录音时间总计长达15分钟。

高速传真****
传真速率高达14.4kbps。

中文机型

*仅FAX-859、FAX-869MC、FAX-888
**要开通此服务，请与当地电信局联系
***“页数”请参考ITU-T 1号标准纸张(ECM模式下无纸接收)
****仅FAX-839MC、FAX-869MC

