产品技术规格一览		PT-P750W 网络电脑标签打印机
		连接电脑
硬件特性	耗材及宽度	TZe色带（3.5～24mm）
	打印方式	热转印
	打印高度	最大18mm（24mm宽的标签色带）
	打印精度	最高180 dpi x 360 dpi
	打印速度	最快30mm/秒
	剪切方式	自动全切／半切
	打印驱动程序	Windows® 8/8.1, Windows® 7, Windows Vista®, Mac OS X v. 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x Windows® Server® 2008 / 2008 R2 / 2012 /2012 R2
接　口	USB接口	迷你USB
	串行接口	无
	条形码扫描枪端口	无
	网络接口	Wi-Fi, NFC
软件特性	文字修饰	软件字库
	边框和底纹	126种
	打印行数	根据字体大小
	镜像打印	有
	序号打印	有（1-200张）
	多份打印	有（1-200张）
	打印预览	有
	条形码	20种
其他信息	供电方式	AC电源适配器，6节5号碱性电池（需另购），6节镍氢充电电池（需另购）， 锂离子充电电池（BA-E001）（需另购）
	随机附件	用户指南、AC电源适配器、USB数据线（迷你USB）、 TZe标签色带（24mm1盒）、保修证、
	尺寸／重量	78mm(W) x 152mm(D) x 143mm(H) / 约800g（不含电池）

以上数据由兄弟工业株式会社提供

覆膜色带的结构

普贴趣（P-touch）的标签色带表面具有覆膜层，在打印时，文字打印在覆膜层的下面。

•布质烫印色带没有覆膜。



标签色带耗材列表

标准覆膜标签色带（8m长）

颜色＼宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
透明底/黑字	–	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151
白底/黑字	–	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251
红底/黑字	–	–	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451
蓝底/黑字	–	–	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551
黄底/黑字	–	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651
绿底/黑字	–	–	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751
绿底/白字	–	–	–	TZe-735	–	TZe-755
亚光透明底/黑字	–	–	–	TZe-M31	–	–
透明底/红字	–	–	–	TZe-132	–	–
白底/红字	–	–	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252
透明底/蓝字	–	–	–	TZe-133	–	–
白底/蓝字	–	–	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253
黑底/金字	–	–	–	TZe-334	TZe-344	TZe-354
透明底/白字	–	–	–	TZe-135	–	–
黑底/白字	–	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355
红底/白字	–	–	–	TZe-435	–	–
蓝底/白字	–	–	–	TZe-535	–	TZe-555
亚光银底/黑字	–	–	–	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951

保密色带（8m长）标签剥离后会留下棋格状被剥离的痕迹

白底/黑字	–	–	–	–	TZe-SE4	–

线缆色带（8m长）

白底/黑字	–	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251
黄底/黑字	–	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651
红底/黑字	–	–	–	–	–	TZe-FX451
蓝底/黑字	–	–	–	–	–	TZe-FX551

强粘性色带（8m长）

颜色＼宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm
透明底/黑字	–	–	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151
白底/黑字	–	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251
黄底/黑字	–	–	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651
亚光银底/黑字	–	–	–	–	TZe-SM941	TZe-SM951

无膜色带（8m长）

白底/黑字	TZe-N201	–	–	–	–	–

荧光色带（5m长）

荧光橙底/黑字	–	–	–	TZe-B31	–	TZe-B51
荧光黄底/黑字	–	–	–	TZe-C31	–	TZe-C51

鲜艳色带（5m长）

莓红底/白字	–	–	–	TZe-MQP35	–	–
草绿底/白字	–	–	–	TZe-MQG35	–	–
亮金底/白字	–	–	–	TZe-MQ835	–	–
亮银底/金字	–	–	–	TZe-MQ934	–	–

布质烫印色带（3m长）

白底/蓝字	–	–	–	TZe-FA3	–	–
粉红底/蓝字	–	–	–	TZe-FAE3	–	–
蓝底/蓝字	–	–	–	TZe-FA53	–	–
黄底/蓝字	–	–	–	TZe-FA63	–	–

清洁色带（2.5m长）

–	–	–	–	TZe-CL3	TZe-CL4	–

蜡纸漏印色带

–	–	–	–	STe-141	STe-151	STe-161

强粘性覆膜标签色带（TZe-S×××），线缆覆膜标签色带（TZe-FX×××）以及保密覆膜标签色带（TZe-SE4）都经过美国 UL969 认证。

实际色彩有时会与彩页有微小的差异。

*更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

选配件

BT-36
倒角器

BA-E001
锂离子充电电池

联系：

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼

兄弟(中国)商业有限公司・北京 北京市朝阳区建国路118号18层F07-08
兄弟(中国)商业有限公司・广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司・成都 成都市人民南路四段27号希鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司・沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司・西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
兄弟(中国)商业有限公司・武汉 武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座1106号

全国服务热线：9510 5369 工作时间：8:00~18:00（星期日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2015年11月上海印刷

PT-P750W

brother at your side



PT-P750W 网络电脑标签打印机　**可视化管理　一“贴”了然**

PT-P750W具有更快的打印速度、更高的打印精度，搭载Wi-Fi及NFC功能，支持多种供电方式，适用于各种应用场合。

P-touch 普贴趣。

PT-P750W
网络电脑标签打印机

P-touch 普贴趣。

搭载便利的半剪切功能

打印标签时，提供自动剪切和半剪切两种功能。使用半剪切方式进行连续打印时，可做到标签背纸不分离。



高精度、高速打印

两种打印精度供选择：标准打印 (180dpi x 180dpi) 与高精度打印 (180dpi x 360dpi)。打印速度最高可达 30mm/s。
* 高精度打印时，打印速度为 15mm/s。

比 PT-2430PCz 的打印速度快了3倍！

PT-P750W 最高 30mm/ 秒

PT-2430PCz 最高 10mm/ 秒

多种供电方式

标配电源适配器。
也可使用 6 节 AA 碱性电池、镍氢电池、锂离子充电电池 (BA-E001)进行供电。(需另购)



拼接打印功能

通过 P-touch Editor 编辑软件，将 2-4 张标签拼接组合成较宽幅面的标签，适用于警示、说明、图示等标识。

24mm x 3 = 72mm

即插即用 for Windows® & Mac

机器内置 P-touch Editor Lite 编辑软件，连接电脑后，无需安装驱动程序，即可制作标签，方便快捷！

Step 1 连接电脑

Step 2 启动即插即用软件—P-touch Editor Lite

Step 3 轻松完成编辑与打印

使用NFC功能，进行“一触式”连接

可与搭载 NFC 功能的 Android 设备进行简单的 Wi-Fi 连接。

Step 1 打开 Wi-Fi

Step 2 通过 NFC 感应进行“一触式”连接

Step 3 打开 iPrint&Label 软件，编辑标签并打印

* 使用 Brother iPrint&Label 标签编辑软件，可以不用连接电脑，直接从智能手机、平板等移动终端上打印标签。本功能不可直接通过感应打印标签。
* 本产品在使用碱性电池或镍氢充电电池时，无法进行无线连接。请使用标配的电源适配器或使用选配的锂离子充电电池(BA-E001)。

支持新版P-touch Editor 5.1 功能更强大

若要制作内容更丰富的标签，请安装 P-touch Editor 编辑软件。该软件可以实现在标签中添加条形码、图片(如：公司 logo，指示性标志)，并能连接数据库，打印批量的标签。

编辑软件提供丰富的条形码协议

提供 21 种条形码协议，可以满足用户的条码打印需要。另外也可利用数据库制作各种协议的条形码标签。

● 条形码协议

CODE39	ITF(I-2/5)	UCC/EAN-128(GS1-128)	QR Code
CODE128	POSTNET	ISBN-2(EAN13 AddOn2)	PDF417
CODABAR(NW-7)	EAN8	ISBN-5(EAN13 AddOn5)	Data Matrix
UPC-A	JAN13 (EAN13)	GS1 DataBar(Rss)	MaxiCode
UPC-E	Laser Bar Code	Micro QR Code	GS-1 Composite NEW
			AztecCode NEW



检测色带颜色 新功能

可自动检测装入机器内的色带颜色，方便在电脑屏幕上直观地预览。



制作带有水印的标签 新功能

水印内容可以是文字或图片。

可从云端实时下载最新模板 新功能

添加更多符号、边框 新功能

添加电力电信专用模板制作工具 新功能

通过数据库链接功能制作大量的标签，并可直接编辑修改数据库中的数据信息。

可以以只读方式或创建副本的方式打开数据库，将数据库中的数据逐个输出连续打印。

● 对应的数据格式 TXT、MDB<ACCESS>、CVS< 通用格式 >、XLS<Excel>。

b-PAC程序开发工具(SDK)

b-PAC 可以从 www.brother.cn 免费申请获得

“b-PAC”是一款出色的软件开发包组件，可通过用户所使用的系统直接管理标签打印机，自动制作打印标签。“b-PAC”通过兄弟公司的产品网页免费提供，用户只需注册便可下载使用。

特点一 无需精细控制标签布局。

标签布局可通过产品附带的 P-touch Editor 创建，将该文件作为模板加以利用。用户无需使用程序精细控制布局，可制作简洁、规范的标签。

特点二 仅仅几十行程序代码，便可管理打印输出。

由于包括标签布局在内的所有设定都储存在标签模板中，只需编写几十行代码，甚至无需掌握特殊知识，就能够实现对兄弟标签打印机产品的输出管理。

■开发环境

可在 Visual Basic®、Viisual C++®、Visual C#®、VBA（Excel®、Access®等）、VB Script（在 HTML 内记述）、J Script（在 HTML 内记述）、WSH Delphi 等 COM 自动化的开发语言 *仅 Windows® 适用。

■b-PAC 的构成

b-PAC 组件（b-PAC 主体）、文档、各种样例程序、模块。

*详细内容请参阅b-PAC支持界面。

导入使用 b-PAC 的标签解决方案的步骤