

机型		TD-4410D	
规格	打印技术	热敏	
	打印精度	203 dpi	
	打印速度 ^{※1}	最大 203.2 mm/sec (8 ips)	
	打印宽幅 (MAX)	104.1 mm (4.09 英寸)	
	打印长度 (MAX)	3,000 mm (118.11 英寸)	
	内存	256MB	
	闪存	64MB ^{※2}	
	控制面板	3 个 LED 3 个按钮 (电源 / 送纸 / 打印)	
	传感器类型	间隙 (透射)、黑色标记 (反射)	
	接口	USB	USB Ver.2.0 (全速) (B 型)
串行		RS232C (DB9 公头)	
重量 / 尺寸	重量	打印机: 2.08 kg 4.58 lb	
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (毫米)	180 × 155 × 224	
电源	电源适配器	交流适配器 (100~240 V 50/60Hz)	
软件	标签机软件	P-touch Editor 5.2 版	
	Wins 打印驱动	是	
	Linux 打印驱动	是	
	移动 SDK	Android 4.0.3 或更高版本	
	支持打印方式	光栅, ESC/P, P-touch 模板, ZPL 仿真, CPCL 仿真 (CPCL 页面打印模式 / CPCL 线条打印模式), SBPL 仿真 (仅限 JP 型号)	
工作环境	操作系统	Microsoft Windows 7 (x86/x64) / Windows 8 (x86/x64) / Windows 8.1 (x86,x64) / Windows 10 (x86,x64)	
	操作温度	操作: 41 °F~104 °F (5 °C ~40 °C)	
	打印比例	20~85% (无冷凝, 最大湿球温度: 80.6 °F (27 °C))	
	温度	-4 °F~140 °F (-20 °C ~60 °C)	
Storage Humidity	10~90% (无冷凝)		

※1 Brother 标准环境下 ※2 用户区 40MB

RD ROLLS 连续 / 定长标签 RD 耗材表

类型	型号	标签尺寸	规格
热敏纸质连续标签	RD-S01C2	102mm × 42.8mm	-
热敏纸质定长标签	RD-S02C1	102mm × 152mm	270 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S03C1	102mm × 50mm	810 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S04C1	76mm × 26mm	1500 张 / 卷
热敏纸质定长标签	RD-S05C1	51mm × 26mm	1500 张 / 卷

选配件	标签剥离器	裁切刀	热敏打印头	压板胶辊
	PA-LP-002	PA-CU-001	PA-HU2-001	PA-PR2-001

各种移动终端用 SDK	TD-4410D	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
Brother Print SDK [Android™]	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r7 以后	Android™ OS Ver. 4.0.3 以后
Brother Print SDK for iPhone / iPad	-	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
光栅指令参考	○	-	-	-
ESC/P 指令参考	○	-	-	-
P-touch 模板 / 命令参考手册	○	-	-	-
其它工具	○	-	-	-

联系:

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心II座20楼
兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司·西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
兄弟(中国)商业有限公司·武汉 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室
 全国服务热线: 021-61271133 (或95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
 售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn
 本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2019年12月上海印刷

TD-4410D



TD-4410D 热敏电脑标签打印机



最高打印速度 203.2 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 256 MB	标配闪存 64 MB	打印卷纸宽度 最高达 104.1 mm	支持耗材 RD ROLLS
高速 USB 2.0 接口	串行 RS232C 接口	支持SDK Android	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.2 标签制作软件	丰富 选配件



扫一扫, 更多详情

TD-4410D

热敏电脑标签打印机

适用于 ● 医疗 ● 零售 ● 物流 ● 仓储

高效

● 高精度、高速连续标签打印

打印精度高达203dpi，可以清晰地打印出条形码和细小字符。

203.2mm/秒的高打印速度，可以连续快速地打印美观的标签，让工作变得更快捷、高效。

最高打印速度 203.2 mm/秒
打印分辨率 203 dpi



● 可定制的功能按键

TD-4410D配备可以定制的功能键。



智能

● 标配高速USB 2.0和RS232C接口

标配USB 2.0和RS232C 接口，可连接电脑、USB闪存盘、扫描枪等设备。



● 丰富的选配件 NEW

支持可替换热敏打印头及切刀头新功能，一键式免工具安装，操作简便快速。



便捷

● 最大打印宽度104mm

适用于卷式热敏标签和票据式热敏标签，卷式标签的直径最大值为104mm，单张标签的最小长度为25.4mm。



● 条码打印

随机附赠的编辑软件中有21种国际标准条形码协议供您选择，制作多种带有条形码标签轻松方便，满足您各种用途所需。



● 字体修饰（加粗/下划线）

可对字体进行加粗或下划线修饰，增强标签的识别和可读性。



● 小巧、便于摆放

体积小巧，前面底部特别设计了手抓握位置，便于在狭小空间场合摆放使用。



● BTP（模板打印）功能

无需借助电脑，直接连接条形码扫描枪进行打印

通过USB接口将机器和已接通外部电源的条形码扫描枪相连接，通过条形码扫描枪读取的数据反映到机器保存的布局对象（文本、条形码中），无需电脑就可打印制作含有可变数据（文本、条形码）的标签，但不支持数据库同步功能。建立成本低、使用方便的多样化标签制作解决方案。



● b-PAC（SDK）程序开发工具 免费提供

b-PAC是客户可以使用于系统中直接实现标签打印的软件接口组件。

可通过统一的模板，批量打印所需标签

通过随机附赠的P-touch Editor软件制作一个通用的标签模板。在客户的程序中可以对模板上细小地方的控制，从简单的标签到复杂的标签，都可以通过这个通用的标签模板制作出来。

打印代码简单，易操作

不仅仅是标签模板，有些设定在模板中已经进行了保存，代码方面可能只需要10行就可以完成打印，不用学习。特别对于P-touch相关打印的知识。

b-PAC可以从<http://www.brother.cn>免费申请获得

