

机型			
规格		RJ-3150	RJ-3050
打印方式	热敏打印		
传感器类型	反射式 / 透过式	反射式	
尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	116 × 82 × 189	113 × 80 × 186	
重量	含电池 680g	含电池 610g	
打印速度	最高达 127mm / 秒		
打印纸张宽度	最大 80 mm		
打印宽度	最大 72 mm		
打印精度	203dpi		
纸卷外径	最大 66mm		
防摔抗跌*1	1.8m	1.2m	
防尘防水认证	IP54 认证		
显示器	3.3 英寸彩色液晶显示器	-	
内置时钟功能	支持	-	
剥离模式	支持	-	
内存	14MB		
接口	USB	USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)	
	蓝牙	蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)	
	无线 LAN Wi-Fi	无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure模式 / Adhoc模式 / WirelessDirect模式)	
打印指令 / 模式	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)		
Windows 操作系统 SDK	b-PAC SDK		
移动端操作系统 (SDK 支持)	Android, iOS		
打印驱动	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP®		
工作温度	-10°C ~ 50°C		
工作湿度	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27°C)		
储藏温度	-20°C ~ 60°C		
储藏湿度	10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45°C)		
电源适配器 (需选配)	充电专用		
电源 / 打印量	电池	可充电锂电池	
	打印量*2	5300 张 (76 × 33mm)	

*1 6个面、1个角, 每处一处从1.8m的高度掉落, 动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤, 维修时需要收费。*2 用USB连接, 新电池满电状态下, 使用Brother专用打印测试数据 (8.5%打印覆盖率) 在23°C工作温度下打印。

各种移动终端用 SDK	RJ-3150	RJ-3050	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5以后 Android SDK r7以后	Android™ OS Ver. 2.2以后
Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	○	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
光栅指令参考	○	○	-	-	-
ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具 P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

选配件													
交流电源适配器	PA-AD-600	车载直流电源线	PA-CD-600CG	肩带	PA-SS-4000	锂离子充电电池 RJ-3150 用	PA-BT-001-A	锂离子充电电池 RJ-3050 用	PA-BT-001-B	打印机充电底座	PA-CR-001	电池充电器	PA-BC-001

联系:

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
 兄弟(中国)商业有限公司·北京 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
 兄弟(中国)商业有限公司·广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
 兄弟(中国)商业有限公司·成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
 兄弟(中国)商业有限公司·沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
 兄弟(中国)商业有限公司·西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老二届世纪星大厦25楼C座
 兄弟(中国)商业有限公司·武汉 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室
 全国服务热线: 021-61271133或 (95)105369 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
 售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn
 本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知。Brother是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2016年6月上海印刷。

无线, 小巧, 牢固

移动打印机

打印最大宽度
80mm



扫一扫, 更多详情



RJ-3150/3050 移动打印机



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 14 MB	打印卷纸宽度 最高达 80 mm	支持耗材 RD ROLLS	3.3英寸*1 彩色 液晶显示	内置*2 剥离模板	内置*3 时钟功能	内置 多种条码协议
牢固抗摔 最高达 1.8m*4	高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络	支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	IP54 防尘防水 认证	

*1 *2 *3 仅RJ-3150支持此功能 *4 RJ-3050为1.2m

打印最大宽度80mm 移动打印机

无线, 小巧, 牢固

RJ-3150

- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔, 高度达1.8m
- 无线打印, 支持Wi-Fi及蓝牙连接
- 配备3.3英寸彩色液晶屏 ■ 标签剥离功能
- IP54防尘防水标准 ■ 高速打印127mm/秒
- 可打印标准纸张/卷筒纸, 宽度达80mm



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 14 MB	打印卷纸宽度 最高达 80 mm	支持耗材 RD ROLLS	3.3英寸 彩色 液晶显示	内置 时钟功能	标签 剥离功能
牢固抗摔 最高达 1.8 m	高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络	支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	IP54 防尘防水 认证

小巧而牢固! 可携带的高性能标签打印机

RJ-3050

- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔, 高度达1.2m
- 无线打印, 支持Wi-Fi及蓝牙连接
- IP54防尘防水标准 ■ 高速打印127mm/秒
- 连续热敏纸专用, 宽度达80mm



最高打印速度 127 mm/秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 14 MB	打印卷纸宽度 最高达 80 mm	支持耗材 RD ROLLS	牢固抗摔 最高达 1.2 m	高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络
支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	IP54 防尘防水 认证			

127mm/秒高速打印

打印速度最高达127mm/秒, 实现与桌面型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签, 有效提高工作效率。

小巧而牢固

耐掉落冲击性能达1.8m*。防尘防水性能符合IP54。可在恶劣的现场环境中使用, 为现场作业提供强有力的支援。

* RJ-3050掉落冲击性能为1.2m

配备剥离模式*

打印标签时, 标签会自动与离型纸分开, 省去了手动剥除离型纸的工作。这个功能在即印即贴时非常方便。



* 仅RJ-3150具备此功能

可在彩色液晶显示屏上确认, 操作方便

配备3.3英寸彩色液晶屏, 实现出色的清晰度。可确认各种信息。帮助画面也可以在图像中显示, 操作更简单。



* 仅RJ-3150具备此功能

配备无线LAN和Bluetooth

配备无线LAN和Bluetooth, 可以用任一接口打印。也可以用智能手机、平板设备、便携式终端等设备打印。还可通过无线LAN更新本机的模板。

可使用各种卷式标签纸

支持最大卷筒外径66mm、纸张宽度25.4mm~80mm、外卷的热敏卷式标签纸。可以打印物流标签(PD标签)、生产标签、商品标签、收据等各种标签和收据。

* RJ-3050为打印热敏收据专用机型



使用移动打印机的解决方案示例

针对仓库和工厂的解决方案



打印应用案例

- 配送标签 ● 物流标签 ● 出入库标签等

支持无线LAN或Bluetooth, 可自由安装机器。体积小, 不挑安装位置, 可配合各仓库的布局, 有效提高各仓库的效率。一人一台, 安装于每个装运现场、作业现场, 提高工作效率。

针对零售业的解决方案



打印应用案例

- 收据 ● 商品标签 ● 降价条形码等

如果使用选配件中的锂离子电池, 可以作为便携式打印机使用, 携带打印。此外, 可以将小巧的打印机装在推车上, 用折叠式打印纸打印大量标签。

RJ 系列用耗材 (RD 卷式标签纸)

品名	纸张种类	尺寸 (宽×长)	张数/卷	个数	纸卷外径
RD-M13C5	收据用纸	80mm宽 无定长	29.3m卷	3卷	58mm

* 定制尺寸、预打印等要求请咨询封底记载的Brother客服中心。如果定制数量大, 有些产品可以接单生产。请咨询Brother客服中心。

标签制作

可复制条形码

RJ-3150可以不通过电脑, 打印包含条形码、文本等可变数据的标签。事先将模板数据传送到标签打印机, 然后连接条形码阅读器, 即可以最低的成本、最简单的操作, 构建制作多种标签的解决方案。

● 使用无线条形码阅读器的示例

- 步骤① 将模板数据传送到主机
- 步骤② 用条形码阅读器读取
- 步骤③ 打印所复制的条形码标签



标签制作软件 免费提供*

利用标签制作软件P-touch Editor 5.1, 可以通过简单的操作, 自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Andoroid™ OS的智能手机、平板终端之外, 还可用便携式终端打印。要实现这些, 需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料、SDK已在网站发布, 敬请使用。



* 本产品不带CD-ROM。如要使用打印机驱动程序和软件(P-touch Editor 5.1等), 请从安装程序下载页面(brother.com/inst/ja/)下载软件或安装程序文件, 然后安装到电脑上。