

机型			
规格		RJ-4230B	RJ-4250WB
硬件	打印方式	热敏打印	
	尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm)	153 mm (宽) × 159 mm (长) × 68 mm (高)	
	重量	含电池 850g	
	打印速度	最高达 5ips (127mm / 秒)	
	打印宽幅	最大 104 mm	
	打印长度	最大 3 m	
		最小 12.7 mm	
	打印精度	203dpi	
	防摔抗跌*1	2.1m	
	防尘防水认证	IP54 认证	
	内存	RAM	256MB
		FLASH	64MB
	显示屏	Mono LCD with Back light	
	接口	USB	USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)
		蓝牙	蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)
		蓝牙种别	SPP(Serial Port Profile)/ OPP(Object Push Profile)/ HCRP(Hard Copy Cable Replacement Profile)/IAP supported
		MFi	支持
		无线 LAN Wi-Fi	- 无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure 模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect 模式)
		NFC	Passive Only
软件	打印指令 / 模式	Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)	
	Windows 操作系统 SDK	b-PAC SDK	
	移动端操作系统 (SDK 支持)	Android, iOS	
	打印驱动	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows 8.1 / Windows 10®	Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows 8.1 / Windows 10® Windows® Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016
工作环境	工作温度	0℃ ~ 40℃	
	工作湿度	10 ~ 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)	
电源	电源适配器 (需选配)	充电专用	
	电源 / 打印量	电池	可充电锂电池 2000 张

*16个面、1个角。每台一处从1.8m的高度掉落。动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤，维修时需要收费。 *2 用USB连接。新电池满电状态下。使用Brother专用打印测试数据 (7%打印覆盖率) 在23℃工作温度下打印。

各种移动终端用 SDK		RJ-4230B	RJ-4250WB	开发语言	开发环境	适用主机的操作系统
开发工具	MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE	○	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework	○	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK [Android™]	○	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r7 以后	Android™ OS Ver. 2.2 以后
	Brother Print SDK for iPhone / iPad	○	-	Objective-C	Xcode 4.6 以上	iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)
指令参考	光栅指令参考	○	○	-	-	-
	ESC/P 指令参考	○	○	-	-	-
	P-touch 模板 / 命令参考手册	○	○	-	-	-
其它工具	P-touch Template 设置工具	○	○	-	-	-

选配件							
	锂离子 充电电池 PA-BT-006	电源适配器 欧盟及英国机型可用 PA-AD-600	固定连接式 车载适配器 PA-CD-600WR	车载充电器 PA-CD-600CG	单充底座 PA-CR-002	单电池充电器 PA-BC-003	肩带 PA-SS-4000

联系：

CCEH-01-201906-01

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08

兄弟(中国)商业有限公司 · 广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元

兄弟(中国)商业有限公司 · 成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳 辽宁省沈阳市和平区和和平北大街65号总统大厦A座2102室

兄弟(中国)商业有限公司 · 西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座

兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：021-61271133 (或95105369) 工作时间：9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站：www.95105369.com 耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准。如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2019 年 5 月上海印刷

RJ-4230B/4250WB



高效，便捷，可靠
热敏移动打印机



扫一扫,更多详情

RJ-4230B/4250WB 热敏移动打印机

最高打印速度 127 mm / 秒	打印分辨率 203 dpi	标配内存 256 MB	打印卷纸宽度 最高达 104 mm	支持耗材 RD ROLLS	夜光 液晶显示	牢固抗摔 最高达 2.1 m	IP54 防尘防水 认证
高速 USB 2.0 接口	支持Wi-Fi 无线网络	支持蓝牙	支持SDK Android iOS	支持SDK Windows b-PAC	随机标配 P-touch Editor 5.1 标签制作软件	内置多种 条形码协议	

* 仅RJ-4250WB支持此功能

