



TZe TAPE 标签色带耗材列表

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
标准覆膜色带 (8m 长)				
黄底 / 黑字	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535
红底 / 黑字	-	-	TZe-421	TZe-431
蓝底 / 黑字	-	-	TZe-521	TZe-531
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	TZe-B31
透明底 / 黑字	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231
红底 / 黑字	-	-	TZe-421	TZe-431
蓝底 / 黑字	-	-	TZe-521	TZe-531
黄底 / 黑字	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631
绿底 / 黑字	-	-	TZe-721	TZe-731
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	TZe-M31
透明底 / 红字	-	-	-	TZe-132
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232
透明底 / 蓝字	-	-	-	TZe-133
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334
透明底 / 白字	-	-	-	TZe-135
黑底 / 白字	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535
亚光银底 / 黑字	-	-	-	TZe-M931

联系：

CCEH-01-201806-01

机型		PT-D210
产品技术规格		标签打印机
硬件特性	耗材	TZe 色带
	耗材宽度	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm
	打印高度	9mm
	打印精度	180dpi
	打印速度	20mm / 秒
	剪切方式	手动剪切
软件特性	文字修饰	5 种 (内置)
	打印行数	最多 2 行
	镜像打印	有
	多份打印	有 (1 ~ 9 张)
	序号打印	有 (1 ~ 9 张)
其他信息	条形码	无
	供电方式	AC 电源适配器 (AD-24) ** 6 节 7 号碱性电池 (需另购) 6 节 7 号镍氢充电电池 (需另购)
	随机附件	用户指南 / 保修证 TZe 标签色带 (12mm1 盒) AC 电源适配器 (AD-24) **
	尺寸	157mm (W) × 149mm (D) × 68mm (H)
	重量	490g (不含电池)

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm
卡通 / 鲜艳色带 (5m 长)				
莓红底 / 白字	-	-	-	TZe-MQP35
草绿底 / 白字	-	-	-	TZe-MQG35
亮金底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ835
亮银底 / 金字	-	-	-	TZe-MQ934
清洁色带 (2.5m 长)				
-	-	-	-	TZe-CL3
荧光色带 (5m 长)				
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	TZe-B31
荧光黄底 / 黑字	-	-	-	TZe-C31
线缆色带 (8m 长)				
白底 / 黑字	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231
黄底 / 黑字	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631
强粘性色带 (8m 长)				
透明底 / 黑字	-	-	TZe-S121	TZe-S131
白底 / 黑字	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231
黄底 / 黑字	-	-	TZe-S621	TZe-S631
布质烫印色带 (3m 长)				
白底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA3
粉红底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FAE3
蓝底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA53
黄底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA63
无膜色带 (8m 长)				
白底 / 黑字	TZe-N201	-	-	-

UL 强粘性覆膜标签色带 (TZe-Sxxx), 线缆覆膜标签色带 (TZe-FXxxx) 都经过美国 UL969 认证。

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

**仅自2023年12月起, 所生产的PT-D210随机包含电源适配器。

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
兄弟(中国)商业有限公司 · 北京 北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉 武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室
全国服务热线: 021-61271133或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn
本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2018 年 6 月上海印刷

PT-D210

brother
at your side

可视化管理 一“贴”了然

方便携带
外观小巧

PT-D210 标签打印机



- 内置多种边框与符号
- 配备液晶显示屏, 可预览文本
- 内置丰富的模板
- 外观小巧, 便于携带

标签色带
TZe
TAPE
3.5~12mm

打印速度
20
mm/秒

打印精度
180
dpi

电脑键盘的排列方式


有效打印高度
9
mm

附带AC电源适配器

* 仅自 2023 年 12 月起, 所生产的 PT-D210 随机包含电源适配器

PT-D210 标签打印机

边框




98种内置边框可供选择。

字形

立体 斜体
中空 阴影

3种字体尺寸，3种字宽调节方式，5种文字修饰方式供您选择。

标签设定



标签长度增长至300mm，有效打印高度增高至9mm。标签更清晰、应用更广泛。

预览



打印前可预览文本。液晶显示屏无法一次显示所有文本时，可按左右方向键显示隐藏文本。

设计纹样



可使用内置模板创建独特的标签。
(此功能不支持中文输入)

符号



机器内置1,000多种符号和字符。更有多种电力电信专用符号可供选择。

纤巧实用的PT-D210

PT-D210外形小巧，便于携带，易于使用，让您能方便快捷地制作文件、线缆、胸牌及个人物品等多种实用的标识标签。更有多种宽度和颜色的色带供您选择。

3种供电方式：

AC电源适配器 (AD-24)*

6节AAA碱性电池 (LR03，需另购)

6节镍氢充电电池 (HR03，需另购)



*仅自2023年12月起，所生产的PT-D210随机包含电源适配器。

选择正确的标签色带

标准覆膜标签色带

兄弟公司的标准覆膜标签色带，其经过专门的设计。具有良好的表面覆盖性。测试证明具有良好的耐磨损、耐腐蚀、耐褪色、防水、耐高温的特性。覆膜色带由6层材料构成，非常薄且异常坚固，文字由热转印的方式打印在覆膜层的下面，这样文字很难被破坏。

覆膜	有
粘性	标准粘性
应用	适用于日常的室内外的使用 ○电器开关 ○机架 ○闸刀 ○文件夹 ○胸牌 ○实验室 ○仓库货架 ○线路板 ○工具 ○文件夹 ○固定资产等

覆膜标签在办公领域中的应用

线缆标识



文件夹管理



固定资产标识



开关标识



胸牌标识



个人物品标识



TZe覆膜标签色带的优点



覆膜色带的结构

普贴趣 (P-touch) 的标签色带表面具有覆膜层，在打印时，文字打印在覆膜层的下面。

* 布质烫印色带没有覆膜。

