



选配件

PA-BB-002 容纳锂离子电池的电池底座	PA-BT-4000LI 锂离子电池	PA-SCA-001 RJ25 至 DB9M 串行适配器	PA-BI-002 蓝牙接口 (仅限于 PT-P950NW)	PA-TDU-003 触控面板显示器 (仅限于 PT-P950NW)

TZe 标签色带耗材列表

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
标准覆膜色带 (8m 长)								
透明底 / 黑字	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161	
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261	
红底 / 黑字	-	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	
蓝底 / 黑字	-	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	
黄底 / 黑字	-	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-651	
绿底 / 黑字	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	TZe-761	
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755	-	
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	-	-	-	-	
透明底 / 红字	-	-	-	TZe-132	-	-	-	
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262	
透明底 / 蓝字	-	-	-	TZe-133	-	-	-	
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263	
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354	-	
透明底 / 金字	-	-	-	TZe-135	-	-	-	
黑底 / 白字	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	-	
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435	-	-	TZe-465	
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555	-	
亚光绿底 / 黑字	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951	TZe-M961	
鲜艳色带 (5m 长)								
蓝红底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ935	-	-	-	
草绿底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ935	-	-	-	
黄金底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ935	-	-	-	
银白底 / 金字	-	-	-	TZe-MQ934	-	-	-	
清透色带 (2.5m 长)								
-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-	-	TZe-CL6	
荧光色带 (5m 长)								
荧光绿底 / 黑字	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51	-	-	
荧光黄底 / 黑字	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51	-	-	
线纹色带 (8m 长)								
白底 / 黑字	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261	
黄底 / 黑字	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661	
红底 / 黑字	-	-	-	-	-	-	-	
蓝底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX951	-	
绿底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX751	-	

HGe 标签色带耗材列表

颜色	宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
HGe 高速打印标签色带 (8m / 卷)								
白底 / 黑字	-	-	HGe-221V5	HGe-231V5	HGe-241V5	HGe-251V5	-	
黄底 / 黑字	-	-	HGe-621V5	HGe-631V5	HGe-641V5	HGe-651V5	-	
HGe 强粘性高速打印标签色带 (8m / 卷)								
亚光绿底 / 黑字	-	-	-	-	-	-	HGe-SM951V5	

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

FLe 标签色带耗材列表

颜色\规格	名称	型号	尺寸	包装规格
白底 / 黑字	模切膜板标签	FLe-2511	21mm×45mm	72 张 / 盒
黄底 / 黑字	模切膜板标签	FLe-9511	21mm×45mm	72 张 / 盒
绿底 / 黑字	模切膜板标签	FLe-7511	21mm×45mm	72 张 / 盒

以下型号的标签色带都已经过美国 UL969 认证。
强粘性覆膜标签色带 (TZe-Sxxx)；强粘性高速打印色带 (HGe-Sxxx)；
保密覆膜标签色带 (TZe-SE4)；线纹覆膜标签色带 (TZe-FXxxx)；



型号			
	PT-P950NW	PT-P900W	PT-P900
电脑标签打印机			
技术规格	热转印		
	打印分辨率 360dpi × 720dpi (高分辨率打印) 360dpi × 360dpi (标准打印、品质优先打印) 360dpi × 180dpi (高速打印) 360dpi × 360dpi (高质量打印)		
	打印速度 最高 80mm/秒 (连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时：高速打印) 最高 60mm/秒 (连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时：标准打印) 最高 30mm/秒 (连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时：高分辨率打印)		
	最大打印高度 32mm (使用 36mm 宽色带时)		
	最小打印长度 4mm (4mm 位置上不可全切全切时的最小间隔为 22mm)		
色带宽度	TZe 色带 3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm / 18mm / 24mm / 36mm		
	FLe 标签 21mm × 45mm		
尺寸和重量	外形尺寸 最大约 118mm (W) × 195mm (D) × 238mm (H)		约 118mm (W) × 192mm (D) × 146mm (H)
			约 118mm (W) × 192mm (D) × 146mm (H)
	重量 约 1,517g		约 1,480g
工作环境	适用操作系统 *1	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	
	Mac	Mac OS : OS X v10.9.x, 10.10.x, 10.11.x	
接口	操作温度 / 湿度	10℃ ~ 35℃ / 20% ~ 80% (无结露)	
	USB	USB Ver.2.0 Full Speed (B 型 外围设备)	USB Ver.2.0 Full Speed (B 型 外围设备)
接口	串行	※ 使用选配件中的串行电缆转换器 [PA-SCA-001]。转换为 RS-232C D-sub 9 针母接头	
	有线 LAN	10/100BASE-TX	
接口	无线 LAN (Wi-Fi®)	■ Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0 ■ 认证方式 (加密方式) ※ Ad-hoc 模式时：• 开放式系统 (无 / WEP) 64/128 bit • WPA/WPA2-PSK • LEAP • EAP-FAST • PEAP • EAP-TLS • EAP-TLS	
	Bluetooth	安装选配件中的 PA-BI-002 后可使用。支持 Bluetooth 2.1+EDR 已获得 Bluetooth 标志认证 SPP, OPP	
切刀	搭载切刀类型	自动切刀 (全切刀 / 半切刀)	
	切刀使用寿命	■ 全切刀：约 4.5 万次 ■ 半切刀：约 3.2 万次	
电源相关	电源	AC 电源适配器 (AD9100ESA) 电源输入：AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 输出：DC24V 2.65A 使用选配件中的锂离子电池 [PA-BT-4000LI] 和充电电池 [PA-BB-002] DC14.4V 1800mAh	
	电源自动关闭	使用 AC 电源适配器时：无 使用锂离子电池时：操作结束后 约 30 分钟	
内置软件	功率	打印时最大：约 63.6W，待机时：约 1.3W，电源关闭时：约 0.3W	打印时最大：约 63.6W，待机时：约 0.9W，电源关闭时：约 0.3W
	打印机控制指令	光栅图形、ESC/P、P-touch Template	
内置软件	内置字体、大小 (ESC/P)	位图字体：黑体、Helsinki 3 种大小 <24, 48, 48x2dot>	
	内置字体、大小 (P-touch Template)	位图字体：黑体、Helsinki 2 种大小 <24, 32dot> 轮廓字体：黑体、Helsinki 21 种大小 <35-450dot>	
内置软件	内置条形码 (ESC/P, P-touch Template)	■ ESC/P、P-touch Template 通用：CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncated, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked), POSTNET, Aztec	
	存储器 (可用区域)	7MB	
内置软件	可传送模板数	最多 99 个模板	
		*以上数据由兄弟工业株式会社提供。	

联系：

CCEH-01-201012-01

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
兄弟(中国)商业有限公司·武汉

全国服务热线：9510 5369
售后服务网站：www.95105369.com

中文网站：www.brother.cn 解决方案中心：http://solutions.brother.com

Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他品牌产品名称都是各个公司的注册商标和商标。2018 年 11 月上海印制。

PT-P950NW/P900W/P900

brother
at your side

可视化管理
一“贴”了然

P-touch
普贴趣

智能 无线 高速
电脑标签打印机

PT-P950NW/P900W/P900

电脑标签打印机



标签色带 TZe TAPE 3.5-36mm	标签色带 HGe TAPE 9-36mm	标签色带 FLe LABEL 24mm	打印速度 最快 80 mm/秒	打印精度 最高 360 × 720 dpi	有效打印高度 32 mm
条形码打印	自动裁切/半裁切	可连接电脑	Wi-Fi 连接	Bluetooth 连接	选配锂电池充电

*1 此功能仅支持 PT-P950NW/P900W

*2 此功能需安装蓝牙选配件。并且仅支持 PT-P950NW

标签带制作简单便捷

可从 PC、Mac、智能手机或平板电脑上通过无线或有线网络连接来打印耐用标签



专业标签打印机

高速、高精度标签打印

PT-P900系列标签打印机打印速度高达80mm/秒，打印精度可达360×720dpi，并可制作36mm的覆膜标签。非常适用于设施管理、文件归档、资产标签以及随时随地按照需要制作标签。



适用于PC和Mac的工业标签设计软件

PT-P900系列电脑标签打印机兼容Windows和Mac的P-touch Editor免费标签设计软件。提供通常只有昂贵的桌面应用程序才具有的高级功能，如工业标准1D和2D条形码，可导入徽标和其他图形，此外，您还可以使用安装在您计算机上的字体。可与Microsoft Excel®电子表格或.csv文件链接，以快速高效地打印多张标签。



提供包括蓝牙在内的有线和无线连接功能

PT-P900系列电脑标签打印机通过集成的USB或Wi-Fi连接到您的PC或Mac上。由于配备了10/100 Base-TX网络端口，PT-P950NW也可以连接到您的有线网络中，还可以通过Wi-Fi连接到坚固耐用的平板电脑、PC和智能终端。



先进半剪切具有易剥离功能

PT-P900系列电脑标签打印机配备先进的切割器可制作易于逐个剥离的长条标签，并确保标签能以正确的顺序排列。也可在需要时完全切断每个标签。



更多高级功能

从智能手机或平板电脑打印

PT-P900W/950NW系列电脑标签打印机可从您的智能手机或平板电脑即时创建及打印简单标签，而无需启动您的PC。Brother iPrint&Label 应用程序可通过无线方式连接到打印机上，这样您就可以从自己的iOS或Android设备设计和打印标签。或者，如果您需要标识电气或数据通信电缆和设备，则可以使用Brother Cable Label Tool应用程序来打印包裹在电缆上或粘贴在面板、配电板及其他专业设备上的标签。



提供各种移动SDK包

软件 and 应用程序开发人员可使用与Microsoft Windows、iOS及Android设备兼容的各种软件开发工具包，从您自己的软件 and 应用程序中启用标签打印。这就使得这些打印机非常适合集成到需要使用耐久标签的自定义解决方案中。



TZe覆膜标签

与普通色带不同，Brother P-touch TZe覆膜色带由六层材料构成，可制成纤薄且强度极高的标签。由热转印油墨形成的字符夹在两层聚酯薄膜(PET)制成的保护层之间。它们经过了各种极端条件测试，其中包括对磨损、温度、化学品和日光效应的耐受性测试。结果证明，Brother P-touch覆膜标签具有良好的优良特性。因此，您可以对专为耐久应用设计的专业高品质标签充满信心。

经过各种物理、化学的条件测试

Brother P-touch覆膜标签在实验室条件下接受了测试，以下所示为测试结果总结。我们可应要求提供关于这些测试的更多详细信息。

防水和耐腐蚀品测试：将贴有覆膜标签的玻璃板浸入水和各种化学品中并保持两小时。打印文本未受影响

耐磨性测试：重量为 1kg 的打磨装置在覆膜标签上划过 50 次，打印文本未受影响

耐褪色测试：将覆膜标签放入褪色诱导室以模拟一年的日晒环境后，打印文本未受影响

耐高低温测试：覆膜标签接触 -80℃至 +100℃的温度达 240 小时，而打印文本未受影响

Brother P-touch TZe覆膜色带结构

- 保护膜
- 碳带
- 粘性薄膜
- 基带薄膜和彩色基膜
- 粘性薄膜
- 剥离层

按需打印，快捷方便

根据需要随时随地打印

有时会在无法使用交流电源的情况，比如建筑工地或者需要在移动台车上使用标签打印机。安装可选购的电池基座和锂离子充电电池组后，即可随时随地根据需要打印标签。



按需打印标签，而无需使用PC

可选配的“触控面板显示器”（仅限于PT-P950NW）是食品、医疗保健和实验室等领域的理想选择，可让您无需连接到PC上而直接打印标签。还可以通过内置时钟将当前和未来时间/日期添加到标签上——是打印“有效期”或“打印日期”标签的理想选择。



	PT-P950NW	PT-P900W	PT-P900
各机型主要功能特点一览			
● 可打印宽度为3.5mm至36mm的耐用标签	●	●	●
● 32mm的较大打印高度可以实现几乎边到边的打印	●	●	●
● 360dpi的打印分辨率可得到清晰的文本、图像和条形码	●	●	●
● 可实现60mm/秒的高速打印	●	●	●
● 可通过USB和Wi-Fi连接	●	●	●*1
● 支持有线网络连接 (10/100 Base-TX)	●	●	●
● 凭借先进的切割器，可在连续条带上打印易剥离标签	●	●	●
● 包含适用于PC/Mac的免费专业桌面标签设计软件	●	●	●*2
● 提供软件开发工具包，用于将标签打印轻松添加到您自己的软件或应用中	●	●	●
● 可合并包含在Excel、.csv和MSDE/SQL数据库中的文本，以同时轻松批量打印多张标签	●	●	●
● 可打印1D和2D工业标准条形码	●	●	●
● 提供免费iOS/Android标签应用程序，以便从智能手机/平板电脑打印标签	●	●	●
● 可选购电池基座和锂离子充电电池	●	●	●
● 可选购RJ25至DB9M串行适配器	●	●	●
● 可选购蓝牙接口	●	●	●
● 可选购带背光液晶显示屏的触摸屏，无需使用PC即可打印自定义标签 (包括当前或未来的计算时间和日期)	●	●	●
*1 不支持Wi-Fi功能 *2 不支持Mac系统			