

扫一扫，更多详情





选配件

PA-BB-002	PA-BT-4000LI	PA-SCA-001	PA-BI-002	PA-TDU-003
容纳锂离子电池的电池基座	锂离子充电电池	RJ25 至 DB9M 串行适配器	蓝牙接口 （仅限于 PT-P950NW）	触控面板显示器 （仅限于 PT- P950NW）

TZe 标签色带耗材列表

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
标准覆膜色带（8m 长）							
透明底 / 黑字	-	TZe-111	TZe-121	TZe-131	TZe-141	TZe-151	TZe-161
白底 / 黑字	-	TZe-211	TZe-221	TZe-231	TZe-241	TZe-251	TZe-261
红底 / 黑字	-	-	TZe-421	TZe-431	TZe-441	TZe-451	TZe-461
蓝底 / 黑字	-	-	TZe-521	TZe-531	TZe-541	TZe-551	TZe-561
黄底 / 黑字	-	TZe-611	TZe-621	TZe-631	TZe-641	TZe-FX651	TZe-661
绿底 / 白字	-	-	TZe-721	TZe-731	TZe-741	TZe-751	TZe-761
绿底 / 白字	-	-	-	TZe-735	-	TZe-755	-
亚光透明底 / 黑字	-	-	-	TZe-M31	-	-	-
透明底 / 红字	-	-	-	TZe-132	-	-	-
白底 / 红字	-	-	TZe-222	TZe-232	TZe-242	TZe-252	TZe-262
透明底 / 蓝字	-	-	-	TZe-133	-	-	-
白底 / 蓝字	-	-	TZe-223	TZe-233	TZe-243	TZe-253	TZe-263
黑底 / 金字	-	-	-	TZe-334	TZe-344	TZe-354	-
黑底 / 银字	-	-	-	TZe-335	-	-	-
黑底 / 白字	-	TZe-315	TZe-325	TZe-335	TZe-345	TZe-355	-
红底 / 白字	-	-	-	TZe-435	-	-	TZe-465
蓝底 / 白字	-	-	-	TZe-535	-	TZe-555	-
亚光银底 / 黑字	-	-	-	TZe-M931	TZe-M941	TZe-M951	TZe-M961
鲜艳色带（5m 长）							
荧红底 / 白字	-	-	-	TZe-MQP35	-	-	-
荧绿底 / 白字	-	-	-	TZe-MQG35	-	-	-
荧金底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ835	-	-	-
荧银底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQ934	-	-	-
清洁色带（2.5m 长）							
-	-	-	-	TZe-CL3	TZe-CL4	-	TZe-CL6
荧光色带（5m 长）							
荧光橙底 / 黑字	-	-	-	TZe-B31	-	TZe-B51	-
荧光黄底 / 黑字	-	-	-	TZe-C31	-	TZe-C51	-
线缆色带（8m 长）							
白底 / 黑字	-	TZe-FX211	TZe-FX221	TZe-FX231	TZe-FX241	TZe-FX251	TZe-FX261
黄底 / 黑字	-	TZe-FX611	TZe-FX621	TZe-FX631	TZe-FX641	TZe-FX651	TZe-FX661
红底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX451	-
蓝底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX551	-
绿底 / 黑字	-	-	-	-	-	TZe-FX751	-

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
强粘性色带（8m 长）							
透明底 / 黑字	-	-	TZe-S121	TZe-S131	TZe-S141	TZe-S151	-
白底 / 黑字	-	TZe-S211	TZe-S221	TZe-S231	TZe-S241	TZe-S251	-
黄底 / 黑字	-	-	TZe-S621	TZe-S631	TZe-S641	TZe-S651	TZe-S661
亚光银底 / 黑字	-	-	-	-	TZe-SM941	TZe-SM951	TZe-SM961
保密色带（8m 长）标签剥离后会留下模糊状剥离的痕迹							
白底 / 黑字	-			-	TZe-SE4	-	-
布质贵印色带（3m 长）							
白底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA3	-	-	-
粉红底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FAE3	-	-	-
蓝底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FAS3	-	-	-
黄底 / 蓝字	-	-	-	TZe-FA63	-	-	-
无膜色带（8m 长）							
白底 / 黑字	TZe-N201	-	-	-	-	-	-
蜡纸漏印色带（3m 长）							
透明底 / 黑字	-	-	-	-	STe-141	STe-151	STe-161
新品缎带（4m 长）							
白底 / 黑字	-	-	-	TZe-R231	-	-	-
白底 / 金字	-	-	-	TZe-R234	-	-	-
珊瑚底 / 金字	-	-	-	TZe-RN34	-	-	-
酒红底 / 金字	-	-	-	TZe-RW34	-	-	-
海军蓝底 / 金字	-	-	-	TZe-RE34	-	-	-
鲜艳色带（4m 长）							
浅粉底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQE31	-	-	-
浅蓝底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQ531	-	-	-
浅紫底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQF31	-	-	-
金色几何底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPG931	-	-	-
铂红心形 / 黑字	-	-	-	TZe-MPH931	-	-	-
红色格纹底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPRG31	-	-	-
银色花边底 / 黑字	-	-	-	TZe-MPSL31	-	-	-
鲜艳色带（5m 长）							
荧红底 / 白字	-	-	-	TZe-MQP35	-	-	-
荧绿底 / 白字	-	-	-	TZe-MQG35	-	-	-
荧金底 / 白字	-	-	-	TZe-MQ835	-	-	-
荧银底 / 黑字	-	-	-	TZe-MQ934	-	-	-

HGe 标签色带耗材列表

颜色 \ 宽度	3.5mm	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
HGe 高速打印标签色带（8m / 卷）							
白底 / 黑字	-	-	HGe-221VS	HGe-231VS	HGe-241VS	HGe-251VS	-
黄底 / 黑字	-	-	HGe-621VS	HGe-631VS	HGe-641VS	HGe-651VS	-
HGe 强粘性高速打印标签色带（8m / 卷）							
亚光银底 / 黑字	-	-	-	-	-	-	HGe-SM961VS

*实际色彩有时会与彩页有微小的差异。更多色带型号可上网查询 www.brother.cn

FLe 标签色带耗材列表

颜色 \ 规格	名称	型号	尺寸	包装规格
白底 / 黑字	模切膜标标签	FLe-2511	21mm × 45mm	72 张 / 盒
黄底 / 黑字	模切膜标标签	FLe-6511	21mm × 45mm	72 张 / 盒
绿底 / 黑字	模切膜标标签	FLe-7511	21mm × 45mm	72 张 / 盒

以下型号的标签色带都已经过美国UL969认证。
强粘性覆膜标签色带(TZe-Sxxx)，强粘性高速打印色带(HGe-Sxxx)，
保密覆膜标签色带(TZe-SE4)，　　缎面覆膜标签色带(TZe-FXxxx)。

技术规格 \ 型号	PT-P950NW	PT-P900W	PT-P900
电脑标签打印机			
打印机构	打印方式	热转印	
	打印分辨率	360dpi × 720dpi（高分辨率打印） 360dpi × 360dpi（标准打印、品质优先打印） 360dpi × 180dpi（高速打印） 360dpi × 360dpi（高质量打印）	
	打印速度	最高 80mm/ 秒（连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时，高速打印） 最高 60mm/ 秒（连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时，标准打印） 最高 30mm/ 秒（连接 AC 电源适配器 + 使用普通压层黑字时，高分辨率打印）	
	最大打印高度	32mm（使用 36mm 宽色带时）	
	最小打印长度	4mm（4mm 位置上不可全切 全切时的最小间隔为 22mm）	
色带宽度	TZe 色带	3.5mm / 6mm / 9mm / 12mm /18mm / 24mm / 36mm	
	FLe 标签	21mm × 45mm	
尺寸和重量	外形尺寸	最大约118mm（W）×195mm（D）×238mm（H）	约118mm（W）×192mm（D）×146mm（H）	约118mm（W）×192mm（D）×146mm（H）
	重量	约1,517g	约1,480g	约1,480g
工作环境	适用操作系统 *1 Windows®	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 Microsoft® Windows Server® 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2	Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10
	Mac	Mac OS : OS X v10.9.x, 10.10.x, 10.11.x	不支持
	操作温度 / 湿度	10℃ ~ 35℃ / 20% ~ 80%（无结露）	
接口	USB	USB Ver.2.0 Full Speed （B 型 外围设备，A 型 主机）	USB Ver.2.0 Full Speed （B 型 外围设备）	USB Ver.2.0 Full Speed （B 型 外围设备）
	串行	※ 使用选配件中的串行电缆转换适配器 [PA-SCA-001]，转换为 RS-232C D-sub 9 针母接头		
	有线 LAN	10/100BASE-TX	-	
	无线 LAN （Wi-Fi®）	• Wireless Direct: IEEE802.11n • Ad-Hoc mode: IEEE802.11b • Infrastructure mode: IEEE802.11b/g/n • WPS 2.0 ■认证方式（加密方式）※Ad-hoc 模式时，• 开放式系统（无 /WEP） ■认证方式（加密方式）※ 基础结构模式时，• 开放式系统（无 /WEP64/WEP128 • 共享密钥认证（WEP 64/128 bit） • WPA/WPA2-PSK • LEAP • EAP-FAST • PEAP • EAP-TTLS • EAP-TLS	-
	Bluetooth	安装选配件中的 PA-BI-002 后可使用。支持 Bluetooth 2.1+EDR 已获得 Bluetooth 标志认证 SPP、OPP	-	-
切刀	搭载切刀类型 切刀使用寿命	自动切刀（全切刀 / 半切刀） ■全切刀：约 4.5 万次 ■半切刀：约 3.2 万次		
电源相关	电源	AC 电源适配器（AD9100ESA）、电源线、输入：AC100V-240V 50/60Hz 1.8A 输出：DC24V 2.65A 使用选配件中的锂离子充电电池 [PA-BT-4000LI] 和充电电池座 [PA-BB-002]：DC14.4V 1800mAh		
	电源自动关闭	使用 AC 电源适配器时，无效　使用锂离子充电电池时，操作结束后 约 30 分钟		
	功率	打印时最大，约 63.6W，待机时，约 1.3W。 电源关闭时，约 0.3W	打印时最大，约 63.6W，待机时，约 0.9W。 电源关闭时，约 0.3W	
内置软件	打印机控制指令	光栅指示，ESC/P，P-touch Template		
	内置字体、大小（ESC/P）	位图字体，黑体，Helsinki　3 种大小 <24，48，48x2dot>		
	内置字体、大小（P-touch Template）	位图字体，黑体，Helsinki　2 种大小 <24，32dot> 轮廓字形，黑体，Helsinki　21 种大小 <35-450dot>		
	内置条形码（ESC/P, P-touch Template）	■ ESC/P，P-touchTemplate通用：CODE39, ITF(I-2/5), EAN-13(JAN13), EAN-8(JAN8), UPC-A, UPC-E, CODABAR(NW-7), CODE128, GS1-128(UCC/EAN-128), QR Code(model 1, model 2, micro QR), PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417), DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), MaxiCode, GS1 DataBar (Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional), GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked)※POSTNET,Aztec		
	存储器（可用区域）	7MB		
	可传送模板数	最多 99 个模板		

*以上数据由兄弟工业株式会社提供。

联系：

CCEH-01-201012-01

兄弟(中国)商业有限公司　上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京　北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州　广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都　成都市人民南路四段27号嘉鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳　辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安　陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉　武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层7室

全国服务热线：　9510 5369　　工作时间：8:00–18:00（星期日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com　　耗材购买及公司网站：www.brother.cn

中文网站 www.brother.cn　　解决方案中心 http://solutions.brother.com

brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2018 年 11 月上海印刷

PT-P950NW/P900W/P900

brother
at your side



PT-P950NW/P900W/P900

电脑标签打印机



标签色带	标签色带	标签色带	打印速度	打印精度	有效打印高度
TZe TAPE	HGe TAPE	FLe LABEL	最快80 mm/秒	最高360×720 dpi	32 mm
3.5~36mm	9~36mm	24mm			

条形码打印	自动剪切/半剪切	可连接电脑	Wi-Fi连接	Bluetooth连接	选配锂电池充电
AB123456			Wi Fi *1	*2	Li-ion

*1 此功能仅支持PT-P950NW/P900W　*2 此功能需安装蓝牙选配件，并且仅支持PT-P950NW

标签带制作简单便捷

可从PC、Mac、智能手机或平板电脑上通过无线或有线网络连接来打印耐用标签





专业标签打印机

高速、高精度标签打印

PT-P900系列标签打印机打印速度高达80mm/秒，打印精度可达360×720dpi，并可制作36mm的覆膜标签。非常适用于设施管理、文件归档、资产标签以及随时随地按照需要制作标签。



适用于PC和Mac的工业标签设计软件

PT-P900系列电脑标签打印机兼容Windows和Mac的P-touch Editor免费标签设计软件。提供通常只有昂贵的桌面应用程序才具有的高级功能，如工业标准1D和2D条形码，可导入徽标和其他图形，此外，您还可以使用安装在您计算机上的字体。可与Microsoft Excel®电子表格或.csv文件链接，以快速高效地打印多张标签。



提供包括蓝牙在内的有线和无线连接功能

PT-P900系列电脑标签打印机通过集成的USB或Wi-Fi连接到您的PC或Mac上。

由于配备了10/100 Base-TX网络端口，PT-P950NW也可以连接到您的有线网络中，还可以通过Wi-Fi连接到坚固耐用的平板电脑、PC和智能终端。




先进半剪切具有易剥离功能

PT-P900系列电脑标签打印机配备先进的切割器可制作易于逐个剥离的长条标签，并确保标签能以正确的顺序排列。也可在需要时完全切断每个标签。



更多高级功能

从智能手机或平板电脑打印

PT-P900W/950NW系列电脑标签打印机可从您的智能手机或平板电脑即时创建及打印简单标签，而无需启动您的PC。Brother iPrint&Label 应用程序可通过无线方式连接到打印机上，这样您就可以从自己的iOS或Android设备设计和打印标签。或者，如果您需要标识电气或数据通信电缆和设备，则可以使用Brother Cable Label Tool应用程序来打印包裹在电缆上或粘贴在面板、配电板及其他专业设备上的标签。



提供各种移动SDK包


软件和应用程序开发人员可使用与Microsoft Windows、iOS及Android设备兼容的各种软件开发工具包，从您自己的软件和应用程序中启用标签打印。这就使得这些打印机非常适合集成到需要使用耐久标签的自定义解决方案中。



TZe覆膜标签

与普通色带不同，Brother P-touch TZe覆膜色带由六层材料构成，可制成纤薄且强度极高的标签。由热转印油墨形成的字符夹在两层聚酯薄膜(PET)制成的保护层之间。它们经过了各种极端条件测试，其中包括对磨损、温度、化学品和日光效应的耐受性测试。结果证明，Brother P-touch覆膜标签具有良好的优良特性。因此，您可以对专为耐久应用设计的专业高品质标签充满信心。

Brother P-touch TZe覆膜色带结构




经过各种物理、化学的条件测试


Brother P-touch覆膜标签在实验室条件下接受了测试，以下所示为测试结果总结。我们可应要求提供关于这些测试的更多详细信息。



防水和耐腐蚀品测试：将贴有覆膜标签的玻璃板浸入水和各种化学品中并保持两小时。打印文本未受影响



耐磨性测试：重量为 1kg 的打磨装置在覆膜标签上划过 50 次，打印文本未受影响



耐褪色测试：将覆膜标签放入褪色诱导室以模拟一年的日晒环境后，打印文本未受影响



耐高低温测试：覆膜标签接触 -80℃至 +100℃的温度达 240 小时，而打印文本未受影响

按需打印，快捷方便

根据需要随时随地打印

有时会存在无法使用交流电源的情况，比如建筑工地或者需要在移动台车上使用标签打印机。安装可选购的电池基座和锂离子充电电池组后，即可随时随地根据需要打印标签。



按需打印标签，而无需使用PC

可选配的“触控面板显示器”（仅限于PT-P950NW）是食品、医疗保健和实验室等领域的理想选择，可让您无需连接到PC上而直接打印标签。还可以通过内置时钟将当前和未来时间/日期添加到标签上——是打印“有效期”或“打印日期”标签的理想选择。





各机型主要功能特点一览

	PT-P950NW	PT-P900W	PT-P900
● 可打印宽度为3.5mm至36mm的耐用标签	•	•	•
● 32mm的较大打印高度可以实现几乎边到边的打印	•	•	•
● 360dpi的打印分辨率可得到清晰的文本、图像和条形码	•	•	•
● 可实现60mm/秒的高速打印	•	•	•
● 可通过USB和Wi-Fi连接	•	•	•*1
● 支持有线网络连接 (10/100 Base-TX)	•		
● 凭借先进的切割器，可在连续条带上打印易剥离标签	•	•	•
● 包含适用于PC/Mac的免费专业桌面标签设计软件	•	•	•*2
● 提供软件开发工具包，用于将标签打印轻松添加到您自己的软件或应用中	•	•	•
● 可合并包含在Excel、.csv和MSDE/SQL数据库中的文本，以同时轻松批量打印多张标签	•	•	•
● 可打印1D和2D工业标准条形码	•	•	•
● 提供免费iOS/Android标签应用程序，以便从智能手机/平板电脑打印标签	•	•	
● 可选购电池基座和锂离子充电电池	•	•	•
● 可选购RJ25至DB9M串行适配器	•	•	•
● 可选购蓝牙接口	•		
● 可选购带背光液晶显示屏的触摸屏，无需使用PC即可打印自定义标签（包括当前或未来的计算时间和日期）	•		

*1 不支持Wi-Fi功能 *2 不支持Mac系统