

| 机型   |                     |                                                                                                            |                                                                                     |
|------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                     |                           |  |
| 规格   |                     | RJ-3150                                                                                                    | RJ-3050                                                                             |
| 硬件   | 打印方式                | 热敏打印                                                                                                       |                                                                                     |
|      | 传感器类型               | 反射式 / 透过式                                                                                                  | 反射式                                                                                 |
|      | 尺寸 (宽 × 高 × 长) (mm) | 116 × 82 × 189                                                                                             | 113 × 80 × 186                                                                      |
|      | 重量                  | 含电池 680g                                                                                                   | 含电池 610g                                                                            |
|      | 打印速度                | 最高达 127mm / 秒                                                                                              |                                                                                     |
|      | 打印纸张宽度              | 最大 80 mm                                                                                                   |                                                                                     |
|      | 打印宽幅                | 最大 72 mm                                                                                                   |                                                                                     |
|      | 打印精度                | 203dpi                                                                                                     |                                                                                     |
|      | 纸卷外径                | 最大 66mm                                                                                                    |                                                                                     |
|      | 防撞抗跌*1              | 1.8m                                                                                                       | 1.2m                                                                                |
|      | 防尘防水认证              | IP54 认证                                                                                                    |                                                                                     |
|      | 显示器                 | 3.3 英寸彩色液晶显示器                                                                                              | -                                                                                   |
|      | 内置时钟功能              | 支持                                                                                                         | -                                                                                   |
|      | 剥离模式                | 支持                                                                                                         | -                                                                                   |
|      | 内存                  | 14MB                                                                                                       |                                                                                     |
| 接口   | USB                 | USB 2.0 (全速) (mini-B, Peripheral)                                                                          |                                                                                     |
|      | 蓝牙                  | 蓝牙 2.0 : EDR (Class 1)                                                                                     |                                                                                     |
|      | 无线 LAN Wi-Fi        | 无线 LAN IEEE802.11b/g/n (Infrastructure模式 / Adhoc 模式 / WirelessDirect模式)                                    |                                                                                     |
|      |                     | Raster, ESC/P, P-touch Template 2.0 (P-touch Template + ZPLII)                                             |                                                                                     |
| 软件   | 打印指令 / 模式           | b-PAC SDK                                                                                                  |                                                                                     |
|      | Windows 操作系统 SDK    | Android, iOS                                                                                               |                                                                                     |
|      | 移动端操作系统 (SDK 支持)    | Microsoft® Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Windows Server® / 2008 / 2008R2 / 2012 / Windows XP® |                                                                                     |
|      | 打印驱动                |                                                                                                            |                                                                                     |
| 工作环境 | 工作温度                | -10℃ ~ 50℃                                                                                                 |                                                                                     |
|      | 工作湿度                | 10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 27℃)                                                                              |                                                                                     |
|      | 储藏温度                | -20℃ ~ 60℃                                                                                                 |                                                                                     |
|      | 储藏湿度                | 10 to 90% (无大气凝结, 最大湿球温度 45℃)                                                                              |                                                                                     |
| 电源   | 电源适配器               | 充电专用                                                                                                       |                                                                                     |
|      | 电源 / 打印量            | 可充电锂电池                                                                                                     |                                                                                     |
|      | 打印量*2               | 5300 张 (76 × 33mm)                                                                                         |                                                                                     |

\*1 6个面。1个角。每台一处从1.8m的高度掉落。动作功能及打印品质没有异常。但外观上可能出现缺陷。上述内容并不对掉落引起的故障及损伤提供保证。因使用不小心或误用引起的故障及损伤。维修时需要收费。 \*2 用USB连接新电池冲满电。使用Brother专用打印测试数据 (8.5%打印覆盖率) 在23℃工作温度下打印。

| 各种移动终端用 SDK |                                                    | RJ-3150 | RJ-3050 | 开发语言        | 开发环境                                                           | 适用主机的操作系统                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------|---------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 开发工具        | MPrint & Pocket Jet SDK for Windows® Mobile / CE   | ○       | ○       | C++         | Visual Studio 2005<br>Visual Studio 2008<br>Windows Mobile SDK | Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x<br>Windows® CE 5.0 / 6.0 |
|             | MPrint & Pocket Jet SDK for .NET Compact Framework | ○       | ○       | C# / VB     | Visual Studio 2005<br>Visual Studio 2008                       | Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x<br>Windows® CE 5.0 / 6.0 |
|             | Brother Print SDK [Android™]                       | ○       | ○       | java        | JDK6 eclipse 3.5以后<br>Android SDK r7以后                         | Android™ OS Ver. 2.2以后                                        |
|             | Brother Print SDK for iPhone / iPad                | ○       | ○       | Objective-C | Xcode 4.6 以上                                                   | iOS 4.3 以上 (iPhone / iPad)                                    |
| 指令参考        | 光栅指令参考                                             | ○       | ○       | -           | -                                                              | -                                                             |
|             | ESC/P 指令参考                                         | ○       | ○       | -           | -                                                              | -                                                             |
|             | P-touch 模板 / 命令参考手册                                | ○       | ○       | -           | -                                                              | -                                                             |
| 其它工具        | P-touch Template 设置工具                              | ○       | ○       | -           | -                                                              | -                                                             |

| 选配件 |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 交流电源适配器                                                                             | 车载直流电源线                                                                             | 肩带                                                                                  | 锂离子充电电池 RJ-3150 用                                                                   | 锂离子充电电池 RJ-3050 用                                                                    | 打印机充电底座                                                                               | 电池充电器                                                                                 |
|     | PA-AD-600                                                                           | PA-CD-600CG                                                                         | PA-SS-4000                                                                          | PA-BT-001-A                                                                         | PA-BT-001-B                                                                          | PA-CR-001                                                                             | PA-BC-001                                                                             |

联系：

CCEH-01-201512-01

**兄弟(中国)商业有限公司** 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼

**兄弟(中国)商业有限公司 · 北京** 北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层B室

**兄弟(中国)商业有限公司 · 广州** 广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元

**兄弟(中国)商业有限公司 · 成都** 成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

**兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳** 辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室

**兄弟(中国)商业有限公司 · 西安** 陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座

**兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉** 武汉市江宁区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号

全国服务热线： 9510 5369

售后服务网站： www.95105369.com

工作时间： 8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)

耗材购买及公司网站： www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准。如有更改。恕不另行通知。 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。 2015 年 11 月上海印刷

RJ-3150/3050




无线，小巧，牢固

移动打印机

打印最大宽度  
80mm



扫一扫，更多详情



RJ-3150/3050 移动打印机



|                      |                  |                 |                     |                         |                           |                                         |                    |              |
|----------------------|------------------|-----------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------|
| 最高打印速度<br>127 mm / 秒 | 打印分辨率<br>203 dpi | 标配内存<br>14 MB   | 打印卷纸宽度<br>最高达 80 mm | 支持耗材<br>RD ROLLS        | 3.3英寸*1<br>彩色液晶显示         | 内置*2<br>剥离模板                            | 内置*3<br>时钟功能       | 内置<br>多种条码协议 |
| 牢固抗摔<br>最高达 1.8 m*4  | 高速<br>USB 2.0 接口 | 支持Wi-Fi<br>无线网络 | 支持蓝牙                | 支持SDK<br>Android<br>iOS | 支持SDK<br>Windows<br>b-PAC | 随机标配<br>P-touch<br>Editor 5.1<br>标签制作软件 | IP54<br>防尘防水<br>认证 |              |

\*1 \*2 \*3 仅RJ-3150支持此功能 \*4 RJ-3050为1.2m

打印最大宽度80mm 移动打印机

无线, 小巧, 牢固

RJ-3150

- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔, 高度达1.8m
- 无线打印, 支持Wi-Fi及蓝牙连接
- 配备3.3英寸彩色液晶屏 ■ 标签剥离功能
- IP54防尘防水标准 ■ 高速打印127mm/秒
- 可打印标准纸张/卷筒纸, 宽度达80mm



|                       |                     |                  |                           |                         |                           |                                         |                    |
|-----------------------|---------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| 最高打印速度<br>127<br>mm/秒 | 打印分辨率<br>203<br>dpi | 标配内存<br>14<br>MB | 打印卷纸宽度<br>最高达<br>80<br>mm | 支持耗材<br>RD<br>ROLLS     | 3.3英寸<br>彩色<br>液晶显示       | 内置<br>时钟功能                              | 标签<br>剥离功能         |
| 牢固抗摔<br>最高达<br>1.8m   | 高速<br>USB 2.0<br>接口 | 支持Wi-Fi<br>无线网络  | 支持蓝牙                      | 支持SDK<br>Android<br>iOS | 支持SDK<br>Windows<br>b-PAC | 随机标配<br>P-touch<br>Editor 5.1<br>标签制作软件 | IP54<br>防尘防水<br>认证 |

小巧而牢固!  
可携带的高性能标签打印机

RJ-3050

- 便携式热敏打印 ■ 牢固抗摔, 高度达1.2m
- 无线打印, 支持Wi-Fi及蓝牙连接
- IP54防尘防水标准 ■ 高速打印127mm/秒
- 连续热敏纸专用, 宽度达80mm



|                       |                         |                           |                                         |                     |                     |                     |                 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 最高打印速度<br>127<br>mm/秒 | 打印分辨率<br>203<br>dpi     | 标配内存<br>14<br>MB          | 打印卷纸宽度<br>最高达<br>80<br>mm               | 支持耗材<br>RD<br>ROLLS | 牢固抗摔<br>最高达<br>1.2m | 高速<br>USB 2.0<br>接口 | 支持Wi-Fi<br>无线网络 |
| 支持蓝牙                  | 支持SDK<br>Android<br>iOS | 支持SDK<br>Windows<br>b-PAC | 随机标配<br>P-touch<br>Editor 5.1<br>标签制作软件 | IP54<br>防尘防水<br>认证  |                     |                     |                 |

127mm/秒高速打印

打印速度最高达127mm/秒, 实现与桌面型打印机相同的高速打印。可快速打印大量标签, 有效提高工作效率。

配备剥离模式\*

打印标签时, 标签会自动与离型纸分开, 省去了手动剥除离型纸的工作。这个功能在即印即贴时非常方便。



\* 仅RJ-3150具备此功能

配备无线LAN和Bluetooth

配备无线LAN和Bluetooth, 可以用任一接口打印。也可以用智能手机、平板设备、便携式终端等设备打印。还可通过无线LAN更新本机的模板。

小巧而牢固

耐掉落冲击性能达1.8m\*。防尘防水性能符合IP54。可在恶劣的现场环境中使用, 为现场作业提供强有力的支援。

\* RJ-3050掉落冲击性能为1.2m

可在彩色液晶显示屏上确认, 操作方便

配备3.3英寸彩色液晶屏, 实现出色的清晰度。可确认各种信息。帮助画面也可以在图像中显示, 操作更简单。



\* 仅RJ-3150具备此功能

可使用各种卷式标签纸

支持最大卷筒外径66mm、纸张宽度25.4mm~80mm、外卷的热敏卷式标签纸。可以打印物流标签(PD标签)、生产标签、商品标签、收据等各种标签和收据。

\* RJ-3050为打印热敏收据专用机型



使用移动打印机的解决方案示例

针对仓库和工厂的解决方案



打印应用案例  
● 配送标签 ● 物流标签 ● 出入库标签等

支持无线LAN或Bluetooth, 可自由安装机器。体积小, 不挑安装位置, 可配合各仓库的布局, 有效提高各仓库的效率。一人一台, 安装于每个装运现场、作业现场, 提高工作效率。

针对零售业的解决方案



打印应用案例  
● 收据 ● 商品标签 ● 降价条形码等

如果使用选配件中的锂离子电池, 可以作为便携式打印机使用, 携带打印。此外, 可以将小巧的打印机装在推车上, 用折叠式打印纸打印大量标签。

RJ 系列用耗材 (RD 卷式标签纸)

\* 定制尺寸、预打印等要求请咨询封底记载的Brother客服中心。如果定制数量大, 有些产品可以接单生产。请咨询Brother客服中心。

标签制作

可复制条形码

RJ-3150可以不通过电脑, 打印包含条形码、文本等可变数据的标签。事先将模板数据传送到标签打印机, 然后连接条形码读码器, 即可以最低的成本、最简单的操作, 构建制作多种标签的解决方案。


- 使用无线条形码读码器的示例
- 步骤① 将模板数据传送到主机
- 步骤② 用条形码读码器读取
- 步骤③ 打印所复制的条形码标签



\* 本产品不带CD-ROM。如要使用打印机驱动程序和软件(P-touch Editor 5.1等), 请从安装程序下载页面(brother.com/inst/ja/)下载软件或安装程序文件。然后安装到电脑上。

标签制作软件 免费提供\*

利用标签制作软件P-touch Editor 5.1, 可以通过简单的操作, 自由地制作各种标签。可制作链接了Excel®、Access®等现有数据库的标签。



提供各种移动终端用的SDK

除了iPhone/iPad、Android™ OS的智能手机、平板终端之外, 还可使用便携式终端打印。要实现这些, 需要开发应用程序。开发应用程序所需的技术资料, SDK已在网站发布, 敬请使用。

