TD-2020　产品技术规格一览

硬件	尺寸标注	110×215×172mm(W×D×H)
	机器类型	热敏电脑标签打印机
	重量	1340g
	接口	MiniUSB (2.0)/ 串口(需选配串口转换器)
	键盘	无
	剪切	手撕
	电源	100-240V 50Hz/60Hz （最大消耗功率不大于150W）
	打印高度	最大56mm
	色带宽度	最宽62mm
	打印方式	热敏
	打印精度	200dpi
	打印速度	152.4mm/秒
	随机附件	CD-ROM光盘 / USB数据线 / 电源线 / 交流电源适配器 / 使用说明书（带保修证）
特性	文字修饰	电脑字库
	字体尺寸	有效范围内任意尺寸
	镜像打印	有
	序号打印	有(1-9999 / A~Z / a~z)
	打印行数	根据字体大小
	边框	126种
	自动格式	有
	内存	6MB
	多份打印	有(1-9999)
	打印预览	有
	条形码	19种

系统环境	操作系统	Microsoft® Windows® XP/
		Windows® Vista/Windows® 7/
		Windows® 8/
		Microsoft® Windows Server® 2003 /
		2008 / 2008 R2 / 2012
	内存	Windows®XP:128MB,
		WindowsServer®2003:256MB,
		WindowsVista®/
		WindowsServer®2008/
		R2/2012:512MB
		Windows®7/8:1GB(32位)或2GB(64位)
	硬盘	70MB或更多
	显示器	SVGA/高颜色或更高
	接口	MiniUSB (2.0)
		RS-232C(需选配串口转换器)
	其他	CD-ROM光盘驱动器
PC软件	编辑软件	P-touch Editor 5.0中文版
	操作系统	Microsoft® Windows® XP/
		Windows® Vista/
		Windows® 7/
		Windows® 8/
		Microsoft® Windows Server® 2003/
		2008 / 2008 R2 / 2012
	驱动程序	TD-2020

2.4FH1

TD-2020使用2.4GHz频带
采用FH-SS变频方式，抗干扰距离是10m。

- 「2.4」：表示使用2.4GHz频带的无线设备。
- 「FH」：表示变频方式，使用TD-2020方式。
- 上述2者：对于移动体识别装置的内部无线电台，表示设想的干扰距离。TD-2020的抗干扰距离为10m。
- 「┌──┐」：表示使用全部频带，而且不可以回避移动体识别装置的频带。

可使用Brother正品RD耗材 也支持客户化定制卷式热敏标签纸

耗材TD-2020专用卷式热敏标签纸

型号	用纸类型
RD-S05C1	定长标签
尺寸	**规格**
宽度51mm×长度26mm	1,500张/卷

可使用客户化定制卷式热敏标签纸

用户需要自行准备定长标签、连续标签或不带背胶的卷式热敏纸。标签上面也可以预印内容。如果耗材使用量少不够最小起印量的话，也可以使用brother公司正品RD耗材。

■ 客户化自定义尺寸



定长标签

■ 预印



连续标签



预印定长标签

腕带耗材表

型号	材质类型
F1 /F2	热敏腕带
尺寸	**规格**
宽度35mm×长度254mm	100根/卷

F1腕带



F2腕带



联系：

CCEH-01-201512-01

兄弟(中国)商业有限公司　上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼

兄弟(中国)商业有限公司・北京　北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层B室
兄弟(中国)商业有限公司・广州　广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司・成都　成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司・沈阳　辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司・西安　陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
兄弟(中国)商业有限公司・武汉　武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦1座1106号

全国服务热线：　9510 5369　　工作时间：8:00~18:00（星期日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com　　耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2015 年 12 月上海印刷

TD-2020 标签打印机

brother
at your side

高性能 遇见 低成本

在医院的日常工作中
制作各类标签、腕带
高效便捷！



体积小巧
200dpi精度
性价比高！

高效便捷的腕带制作打印 解决方案



打印精度达	打印速度达	宽度可达62mm	标签最宽	迷你接口
200 dpi	152 mm/秒	RD ROLLS	62 mm	Mini USB

性能好、体积小、低成本制作热敏标签

适用于医疗、物流、仓库、零售……等

智能 Smart


适用各种热敏标签纸

搭载传输/反射传感器,可对应印有黑标的热敏腕带、定长或连续标签及卷式热敏纸。



便捷 Easy

2步轻松制作打印标签



Step 1 选择适合的标签模板并编辑内容



Step 2 USB连接，直接打印

安全 Safe

在医院、作业现场，可快捷方便地制作标签。



腕带



输液袋标签



病历卡标签



试管信息标签

登录网站**免费申请b-PAC SDK**
http://www.brother.cn/label/es-down/main.aspx

b-PAC适用于哪些用户群
需要通过客户化软件系统用兄弟标签机打印标签的所有用户。如：固定资产管理，ERP系统等HIS系统。

导入使用b-PAC SDK标签解决方案的步骤

