



HL-L8250CDN
彩色激光打印机



HL-L9200CDW
彩色激光打印机



DCP-L8400CDN
彩色激光多功能一体机



MFC-L8650CDW
彩色激光多功能一体机

brother彩色激光打印机/多功能一体机



智能



高效



低成本



无线网络



安全管理



节能环保

brother 彩色激光打印机 / 多功能一体机拥有智能、高性能的人性化设计, 同时具备操作便捷、高品质的优异特性, 满足不同行业的多种办公需求。

源自 brother 的鼓粉分离设计, 有效降低用户耗材使用成本, 亦采用 25,000 页超长寿命硒鼓, 经久耐用、稳定可靠、低碳环保。brother 节墨模式, 有效降低墨粉消耗, 同时确保高品质打印。

配备无线网络打印功能, 支持 Android™ 及 iOS 移动设备打印。

通过 brother 专业管理软件, 可以监控和管理公司局域网内打印设备、加密打印、网络安全打印、色彩控制访问等功能, 有效实现网络安全, 降低管理成本。

brother 彩色激光打印机 / 多功能一体机低碳环保设计, 中国节能认证产品。

彩色激光打印机/多功能一体机 耗材表

墨粉盒

容量	型号	页数	容量	型号	页数	容量	型号	页数	容量	型号	页数
大容量	TN-376BK	约 4,000 页*	大容量	TN-376C	约 3,500 页*	大容量	TN-376M	约 3,500 页*	大容量	TN-376Y	约 3,500 页*
超大容量	TN-379BK	约 6,000 页*	超大容量	TN-379C	约 6,000 页*	超大容量	TN-379M	约 6,000 页*	超大容量	TN-379Y	约 6,000 页*

硒鼓单元

型 号	页 数
DR-371CL	约 25,000 页*

彩色激光打印机/多功能一体机 选配件

低位纸盒

型 号	容 量
LT-320CL	约 500 页
LT-325CL (HL-L9200CDW)	约 500 页

转印带单元

型 号	容 量
BU-320CL	约 50,000 页*△

废粉仓单元

型 号	容 量
WT-320CL	约 50,000 页*



BROTHER CREATIVECENTER™

http://www.brother.com/creativecenter/si_cn/index.htm

请访问我们的主页, 了解更多的创造性内容和想法。

家庭中心

贺卡 日历 剪贴簿

商务中心

广告折页 海报 日历 小册子

如何鉴别Brother正品耗材

三步教你火眼精金, 识别Brother正品耗材。详情请登录: <http://www.brother.cn/printer/cms/how.html>



验证方法 (一)
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法 (二): 手机查询
1) 使用手机应用程序拍摄二维码
2) 验证真伪



验证方法 (三): 网站查询
1) 登录brother.com/id/
2) 输入标签ID号码
3) 提交后获得验证结果



联系:

兄弟(中国)商业有限公司 北京
兄弟(中国)商业有限公司 广州
兄弟(中国)商业有限公司 成都
兄弟(中国)商业有限公司 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 西安
兄弟(中国)商业有限公司 武汉

全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com

兄弟(中国)商业有限公司 上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心II座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路4段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

工作时间: 8:00~18:00 (周日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn

CCEH-01-201012-01

本文信息以兄弟网站为准, 如有更改, 恕不另行通知。Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标。其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标。2014 年 11 月 上海印刷

brother
at your side

智能办公
无线精彩

双面彩色



扫一扫, 更多详情



彩色激光打印机 / 多功能一体机

智能·高效

彩色触摸式液晶屏

自动双面打印

支持仅黑白打印

USB直接打印

低成本

鼓粉分离设计

超长寿命硒鼓

大容量墨粉盒

无线·安全

Wi-Fi Airprint Brother iPrint&Scan

加密打印

安全功能锁

MFC-L8650CDW

彩色激光多功能一体机

打印 复印 扫描 传真



主要性能

黑彩同速 打印/复印 28 页/分钟	自动双面打印 (A4) 14 面/分钟	打印分辨率 600×600 dpi	支持 仅黑白打印	红头文件 打印	Wi-Fi Direct™ 打印
纸盒容量 250 页	标配内存 256 MB	3.7 英寸 彩色触摸式 液晶屏	35 页 双CIS自动进稿器 可进行自动双面复印/扫描/传真	平板扫描分辨率 1200×2400 dpi	高速传真 33.6 Kbps
				PC-FAX 收发 传真和发送	

DCP-L8400CDN

彩色激光多功能一体机

打印 复印 扫描



主要性能

黑彩同速 打印/复印 28 页/分钟	自动双面打印 (A4) 14 面/分钟	打印分辨率 600×600 dpi	支持 仅黑白打印	红头文件 打印	标配 有线网络
纸盒容量 250 页	标配内存 256 MB	3.7 英寸 彩色触摸式 液晶屏	35 页 自动进稿器	平板扫描分辨率 1200×2400 dpi	



智能 · 高效 · 安全

满足商务工作组高效率、低成本的文档管理需求


打印

- 高达 28 页 / 分钟 黑彩同速打印
- 14 面 (7 页) / 分钟 A4 自动双面打印
- 高达 600×600dpi 打印分辨率
- PCL6, BR-Script3 高级打印语言
- 加密打印功能



USB直接打印

- 可插入 USB 接口直接打印, 支持 PDF、TIFF、PRN、JPEG、XPS 文件
- 可将文档直接扫描到 USB 闪存中



3.7英寸彩色触摸式液晶屏

- 配备 3.7 英寸彩色触摸式液晶屏, 操作便捷



自动进稿器ADF

- 高达 35 页自动进稿器



复印


- 高达 28 页 / 分钟 黑彩同速复印
- 自动双面复印*
- 高达 99 页的堆叠复印
- N 合一复印



* 适用机型: MFC-L8650CDW

扫描

- 高达 1200×2400dpi 的平板扫描分辨率
- 最高 19200×19200dpi 的扫描分辨率 (内插值)
- 可将文档扫描到邮件、图像、文件、OCR、FTP、USB 等
- 自动双面扫描*



* 适用机型: MFC-L8650CDW

传真*

- 33.6kbps 超高传真速率
- PC-FAX 收发
- 传真预览功能
- 高达 500 页无纸接收
- 双面黑白传真



* 适用机型: MFC-L8650CDW

纸盒容量

- 直通式纸道 50 页多功能纸盒
- 标配 250 页大容量纸盒
- 选配 500 页大容量纸盒



HL-L9200CDW

彩色激光打印机



主要性能

黑色/彩色同速打印 30 页/分钟	自动双面打印 (A4) 14 面/分钟	打印分辨率 600×600 dpi	USB 直接打印	支持 仅黑白打印	红头文件 打印
Wi-Fi Direct™ 打印	标配内存 128 MB	1.8 英寸 彩色触摸式 液晶屏	纸盒容量 250 页		

HL-L8250CDN

彩色激光打印机



主要性能

黑色/彩色同速打印 28 页/分钟	自动双面打印 (A4) 14 面/分钟	打印分辨率 600×600 dpi	USB 直接打印	支持 仅黑白打印	红头文件 打印
标配 有线网络	标配内存 128 MB	纸盒容量 250 页			



智能 · 高效 · 安全

为商务工作组提供高效率、低成本彩色输出

打印

- 黑彩同速打印
高达 28 页 (HL-L8250CDN)/ 分钟
高达 30 页 (HL-L9200CDW)/ 分钟
- 14 面 (7 页)/ 分钟 A4 自动双面打印
- 高达 600 × 600dpi 打印分辨率
- PCL6, BR-Script3 高级打印语言
- 加密打印功能



USB 直接打印

- 可插入 USB 接口直接打印, 支持 PDF、TIFF、PRN、JPEG、XPS 文件



1.8 英寸彩色触摸式液晶屏

- HL-L9200CDW 配备 1.8 英寸彩色触摸式液晶屏, 支持中文显示, 操作便捷



纸张输入容量

- 直通式纸道 50 页多功能纸盒
- 标配 250 页大容量纸盒
- 选配 500 页高容量纸盒



网络应用

- 标配 10Base-T/100Base-TX 以太网
- 标配 IEEE 802.11b/g/n 无线网络*
- 支持 Wi-Fi Direct™ 连接, 移动设备即时打印*

* 适用机型: HL-L9200CDW






智能·高效

自动双面打印

减少时间和人力,而且能够节省约 1/2 的纸张成本。

小册子打印能更有效节约成本,将多页文档缩小打印到若干 A4 纸张,再装订成小册子,使您的报告看起来更专业。



小册子打印

直通纸道设计

直通式纸道设计主要适合打印一些特殊尺寸的纸张或介质,如厚纸、薄纸、标签、铜版纸等。brother 彩色激光系列产品配备了 50 页多功能进纸盒,保证特殊纸张打印作业的高效和稳定。



35页自动进稿器

使用自动进稿器可以自动连续扫描和复印多页原稿,减少重复、低效的手工操作。



支持仅黑白打印

当彩色墨粉用完后,用户仍然可以进行黑白打印,日常办公不会受到影响。



USB直接打印

用户无需连接电脑,直接插入 USB 闪存即可打印,支持 PDF、TIFF、PRN、JPEG 文件。

红头文件打印

专门为政府、企事业单位等需求较高的用户设计了红头文件打印功能,功能选项中涵盖 168 种红色供选择,帮助用户完成满意的打印效果。



ID (身份证) 复印

使用 ID (身份证) 复印功能可方便用户简单、快速的进行身份证双面复印,提升工作效率。



Super G3高速传真, PC-FAX

“高速”33.6Kbps 传真速率,大大削减通信时间。

可以直接使用 PC 电脑发送和接收传真,无需将传真稿件打印出来,减少垃圾传真打印。



33.6
kbps

一体机

适用机型: MFC-L8650CDW

I-FAX

I-FAX 功能可以利用互联网接收和发送传真,节省高额的通信费用。使用 I-FAX 功能还可以实现传真的转发和备份,通过预设的转发条件,可将接收的传真转发到指定客户的电子邮箱。



一体机

适用机型: MFC-L8650CDW

传真预览功能


用户可以通过彩色触摸式液晶屏预览收到的传真,不需要的传真可以直接删除,节省纸张和耗材。



适用机型: MFC-L8650CDW

多重彩色扫描方式

可将文档直接扫描到邮件、图像、文件、OCR、FTP、USB 闪存驱动等。用户可通过平板或自动进稿器扫描单页或多页 A4 文件到 USB 闪存驱动,或直接将扫描文档作为电子邮件的附件发送,或存储到指定的文档里,或在指定的软件中打开,多种管理方式让客户随心所欲使用。




一体机

适用机型: DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW

高质量的彩色扫描

高达 1200×2400dpi 平板扫描分辨率,完美输出各类高清晰的文档。



1200×2400dpi

1200×2400dpi

适用机型: DCP-L8400CDN/MFC-L8650CDW

全自动双面功能

用户借助双 CIS 自动输稿器,快速实现文档的双面彩色复印、彩色扫描、高速传真,让繁杂的办公变得轻松简单,井然有序。




适用机型: MFC-L8650CDW



低成本

鼓粉分离设计

兄弟彩色激光系列产品采用鼓粉分离设计，墨粉和硒鼓是独立分开的，当墨粉使用完后仅需要更换墨粉盒，而不需要更换硒鼓，有效降低用户的耗材使用成本。



硒鼓



彩色墨粉盒

大容量墨粉盒

大容量和超大容量墨粉盒选择，用户可以根据需求选择最合适的耗材组合方式，节约耗材成本。

黑色：大容量 4,000 页 / 超大容量 6,000 页

彩色：大容量 3,500 页 / 超大容量 6,000 页



大容量墨粉盒

超大容量墨粉盒



节能环保


中国节能认证产品

brother 彩色激光产品系列均通过中国国家节能认证。



超长寿命硒鼓

该系列产品硒鼓单元采用 25,000 页超长寿命硒鼓，经久耐用、稳定可靠。



节墨模式

选择 brother 省墨模式可以节省墨粉消耗。兄弟彩色激光系列省墨模式是通过缩小墨点空间来完成的，墨点的数量没有改变，即使使用了省墨模式也不会影响打印质量。



网络·安全管理

无线网络打印

支持 Wi-Fi Direct™ 连接，可与移动设备直连，实现即时打印。

AirPrint™ 无线技术让您能够从 iPhone、iPod Touch、iPad 或者其他 iOS 设备进行打印。

Brother iPrint&Scan 可适用于 Android™ & iOS 移动设备打印照片。



适用机型：该功能仅适用无线机型

加密打印

对于一些机密文档，您可以在电脑中对该文档进行加密设置，然后在面板中输入正确的密码，文档方可被打印出来。



电脑加密文档传至打印机

在机器上输入正确密码后，文档才被打印


网络安全打印功能（SSL）

使用 SSL (安全通讯协议) 后，文件在传输的过程中被加密，他人无法阅读被加密的文件。




安全功能锁

IT 管理员可以通过此功能来赋予局域网内的各个组员的权限，如进行打印、复印、扫描、打印页数的限制等等。




BRAdmin Professional 管理软件

使用此功能，您不仅可以监控公司局域网内的设备，而且可以监控联网的远程设备，查看其状态等，帮助提升工作效率的同时有效节约成本并减轻 IT 管理员的工作量。



色彩控制访问

管理员可以通过设置密码，限制彩色打印的权限，有效管理彩色打印成本。



规格参数			机型						
					HL-L8250CDN	HL-L9200CDW	DCP-L8400CDN	MFC-L8650CDW	
一般特性	技术		电子照相技术（一次成像技术）						
	液晶显示屏		2 行（每行 16 字符）， 绿色背光			1.8 英寸彩色触摸式液晶屏			
	内存		128MB（可扩展至 384MB）						
	自动进稿器		N/A						
	纸盒输入容量 介质类型 使用纸张尺寸 纸张重量	多功能纸盒	纸张容量：50 张						
			纸张介质：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、不干胶纸、信封、光面纸、铜版纸（60 - 163g/m ² ）						
			纸张尺寸：宽 76.2 - 215.9 毫米，长 127 - 355.6 毫米						
		纸盒（标配）	纸张容量：250 张						
			纸张介质：普通纸、薄纸、再生纸（60 -105g/m ² ）						
	低位纸盒（选配）	纸张尺寸：A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(长边) , A6, Executive, Legal, Folio,16k							
纸张容量：500 张									
纸张介质：普通纸、薄纸、再生纸（60 -105g/m ² ）									
纸张输出		纸张尺寸：A4, Letter, B5(JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16k							
接口		高速 USB2.0；10Base-T/100Base-TX以太网			高速 USB2.0；10Base-T/100Base-TX以太网；IEEE 802.11b/g/n				
USB 直接打印		支持							
打印	打印速度	（单面，A4）	黑彩同速，高达 28 页 / 分钟			黑彩同速，高达 30 页 / 分钟			
			14 面 / 分钟（7 页 / 分钟）						
	首页打印时间		黑色少于 15 秒，彩色少于 15 秒						
	打印分辨率		600 x 600 dpi						
	仿真语言		PCL6, BR-Script3						
	打印驱动程序	Windows	Windows® 8 (32 & 64bit) / Windows® 7 / Windows® Vista (32 & 64bit) / Windows® XP Home / XP专业版 Windows® Server 2003 & 2008 (32 & 64bit) / 2008R2 / 2012 & 2012R2(仅限网络)						
		Macintosh	Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x						
Linux		适用于 CUPS 系统（x86/x64 环境）的 Linux 驱动程序 适用于 LPD/LPRng 系统（x86/x64 环境）的 Linux 驱动程序							
复印	复印速度		-						
	复印分辨率		-						
	多份复印		-						
	放大 / 缩小比率		-						
	N 合一		-						
扫描	扫描元件		-						
	扫描分辨率		-						
	色彩深度		-						
	扫描功能		-						
	调制解码器		-						
传真	编码系统		-						
	电话 / 传真转换		-						
	自动重拨		-						
	速拨号		-						
	组拨号		-						
	多址发送		-						
	内存传输 / 无纸接收		-						
	灰度级别		-						
	自动缩小		-						
	错误纠正模式		-						
	传真转发		-						
	PC-FAX		-						
	其他	耗电量	工作 / 待机 / 休眠	520W/65W/0.9W			540W/65W/1.1W		
		噪音等级	打印 / 待机	53.5dB (A) / 27.9dB (A)					
		节墨模式		支持					
尺寸 / 重量（机身）		410 × 486 × 313 毫米 / 约 21.6 千克			410 × 486 × 313 毫米 / 约 21.7 千克				

电子照相技术（一次成像技术）		3.7 英寸彩色触摸式液晶屏	
256MB（可扩展至 512MB）		35 页	
纸张容量：50 张		纸张介质：普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、不干胶纸、信封、光面纸、铜版纸（60 - 163g/m ² ）	
纸张尺寸：宽 76.2-215.9 毫米，长 127-355.6 毫米		纸张容量：250 张	
纸张介质：普通纸、薄纸、再生纸（60 - 105g/m ² ）		纸张尺寸：A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5(长边) , A6, Executive, Legal, Folio, 16k	
纸张容量：500 张		纸张介质：普通纸、薄纸、再生纸（60 -105g/m ² ）	
纸张尺寸：A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio, 16k		正面向下 150 张（80g/m ² ） 1 张正面向上（直通纸道）	
高速 USB2.0；10Base-T/100Base-TX以太网		高速 USB2.0；10Base-T/100Base-TX以太网；IEEE 802.11b/g/n	
支持			
黑彩同速，高达 28 页 / 分钟			
14 面 / 分钟（7 页 / 分钟）			
黑色少于 15 秒，彩色少于 15 秒			
600 × 600 dpi			
PCL6, BR-Script3			
Windows® 8 (32 & 64bit) / Windows® 7 / Windows® Vista (32 & 64bit) / Windows® XP Home / XP专业版 Windows® Server 2003 & 2008 (32 & 64bit) / 2008R2 / 2012 & 2012R2(仅限网络)			
Mac OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x			
适用于 CUPS 系统（x86 / x64 环境）的 Linux 驱动程序			
适用于 LPD/LPRng 系统（x86 / x64 环境）的 Linux 驱动程序			
黑彩同速，高达 28 页 / 分钟		黑彩同速，高达 28 页 / 分钟	
高达 1200 × 600dpi		最多可复印 99 份	
25%~400%（最小调整为 1%）		支持	
CIS		最大 1200 × 2400dpi（光学，使用平板扫描器时）	
最大 1200 × 2400dpi（光学，使用平板扫描器时）		最大 1200 × 2400dpi（光学，使用平板扫描器时）自动双面扫描	
最大 19200 × 19200dpi（内插值）			
48 位输入 / 24 位输出			
扫描到邮件、图像、文件、OCR、FTP、USB 等			
-		33.6Kbps	
-		MH / MR / MMR / JBIG	
-		支持	
-		遇忙自动重播	
-		300 个地址	
-		20 组	
-		高达 350 个地址	
-		最多 500 页	
-		256 级	
-		自动缩小接收的传真以适应纸张尺寸	
-		在 ECM 打开时设备会自动检测错误确保接收到的传真无误	
-		传真转发	
-		支持 *	
565W / 65W / 1.7W			
55dB (A) / 28dB (A)			
支持			
637 × 545 × 649 毫米 / 约 28.7 千克		637 × 545 × 649 毫米 / 约 30.1 千克	

•Macintosh 操作系统下，仅发送



智能 · 高效 · 安全