

兄弟，为你想

brother
at your side



持智以恒 印对自如

MFC-7895DW

打印

复印

扫描

传真

智印系列



扫一扫，更多详情

A4黑白打印 34 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	标配内存 256 MB	首页输出时间 少于 7 秒	标配 250 页 大容量纸盒	标配 30 页 进纸托板	一键式 身份证复印	双CIS	支持 PC-FAX	有线网络 无线网络	鼓粉分离 设计	随机附赠 超长寿命硒鼓 约12000页	随机附赠 高容量粉盒 约3000页
-----------------------------	-----------------------------------	------------	--------------------------	-------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	------	--------------	--------------	------------	---------------------------	-------------------------

黑白激光多功能一体机 规格参数表

型号			
规格		MFC-7895DW	
一般信息	打印引擎	黑白激光	
	内存	256MB	
	处理器	600MHz	
	液晶显示屏	标配 2.7"	
	打印语言	PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7	
	接口	高速USB2.0 / 10Base-T / 100Base-TX / IEEE 802.11b/g/n (基础架构模式) / IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)	
	介质处理	进纸托板	30 页
		自动进稿器 (ADF)	50 页
	介质容量 (标准纸盒 / 纸张出纸)	最多 250 页 / 最多 120 页	
	介质类型 (标准纸盒)	普通纸、薄纸、再生纸、厚纸	
打印	介质类型 (进纸托板)	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封	
	介质尺寸 (标准纸盒)	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (长边), A6, Executive, 16K (195 × 270mm)	
	介质重量	标准纸盒 60~163g/m ²	进纸托板 60~230g/m ²
	双面打印	支持	
	网络打印功能	有线网络和无线网络	
	打印速度 A4	34 页 / 分钟	
	双面打印速度 A4	16 面 / 分钟	
	首页打印时间	少于 7 秒 (从待机模式状态下的标准纸盒进纸)	
	打印分辨率	最佳 1200 × 1200 dpi	
	打印机驱动程序	windows	Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (仅网络), Server 2008 R2 (仅网络), Server 2012 (仅网络), Server 2012 R2 (仅网络), 10, Server 2016 (仅网络)
复印		Macintosh	mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x (仅下载)
		linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 环境)
	复印速度 A4	34 页 / 分钟	
	自动双面复印	支持	
	分辨率	600 × 600 dpi	
	身份证复印 (ID 复印)	支持	
	多份复印	最多可复印 99 份	
	缩小 / 放大比率	25%~400% (最小调整为 1%)	
	N 合 1 复印	支持	
	扫描方式	双 CIS	
扫描	分辨率	光学	最佳 1,200 × 1,200 dpi
		插值	最佳 19,200 × 19,200 dpi
	灰度等级	10 位输入 / 8 位输出	
	色彩深度	30 位输入 / 24 位输出	
	调制解调器速度	33,600bps	
	双面传真接收	支持	
	传真预览	支持	
	单键 / 速拨号	最大可存储 200 个号码	
	组拨号	最多 20 组	
	内存发送 / 无纸接收	最多 500 页 (ITU-T 测试样张, 标准分辨率, JBIG)	
传真	多址发送	同一份传真最多可同时发送给 250 个地址	
	PC-FAX ^{※1}	从计算机上发送和接收传真	
	墨粉盒 ^{※2}	标准容量	TN-2412 大约 1200 页 ^{※2}
		高容量	TN-2425 大约 3000 页 ^{※2}
		超高容量	TN-2448 大约 4500 页 ^{※2}
	硒鼓 ^{※3}	DR-2450	大约 12000 页 ^{※3}
	尺寸 (L×W×H) (mm)	481 × 426.5 × 318.5	
	机器净重 (kg)	11.9kg	
	耗电量 (打印 / 待机 / 深度待机)	475 瓦 / 42 瓦 / 1.1 瓦	
	噪音水平	声噪 - 打印模式	LpAm = 49 dB(A)
其他信息		声噪 - 待机模式	LpAm = 30 dB(A)
	中国节能认证	有	

※1 在 Macintosh和Linux系统下仅支持发送 ※2 根据ISO/IEC19752标准打印 ※3 基于1页/次打印作业计算 ※4 进网许可证编号请详见本机所粘贴的进网标贴

如何鉴别Brother正品耗材

三步教你火眼金睛，识别Brother正品耗材。
详情请登录：
<http://www.brother.cn/prINTER/cms/how.html>



验证方法 (一)

检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法 (二) : 手机查询

1) 使用手机应用程序拍摄二维码
2) 验证真伪



验证方法 (三) : 网站查询

1) 登录 brother.com/id/
2) 输入标签 ID 号码
3) 提交后获得验证结果



联系：

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

全国服务热线: 021-61271133或 (95105369) 工作时间: 9:00~18:00 (周六、周日及法定节假日除外)
售后服务网站: www.95105369.com 耗材购买及公司网站: www.brother.cn

本信息以兄弟网站为准,如有更改,恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2018 年 4 月上海印刷

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼
北京市朝阳区建国路118号18楼F07-08
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25楼C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室