

机型					
规格		DCP-7080	DCP-7080D	DCP-7180DN	
常规信息	打印引擎	黑白激光			
	内存	32MB	32MB	32MB	
	液晶显示屏	10 汉字 (20 字符) × 2 行			
	处理器	ARM9 266MHz			
	打印语言	GDI	GDI	PCL6, BR-Script3	
	接口	高速 USB2.0	高速 USB2.0	高速 USB2.0 / 10Base-T / 100Base-TX	
	介质处理	手动进纸槽	1 页		
		介质容量 (标准纸盒 / 出纸托板)	最多 250 页 / 最多 100 页		
		介质类型 (标准纸盒)	普通纸、薄纸、再生纸		
		介质类型 (手动进纸槽)	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封		
介质尺寸 (标准纸盒)		A4, B5 (JIS), A5, A5 (长边), A6, 16K (195 × 270mm), 16K (184 × 260mm), 16K (197 × 273mm)			
介质重量	标准纸盒 60-105g/m ² / 手动进纸槽 60-163g/m ²				
打印	单面打印速度	A4	30ppm		
	双面打印速度	A4	无	15 面 / 分钟	
	打印分辨率	600 × 600dpi, HQ 1200dpi			
	自动双面打印	无	有	有	
	网络打印功能	无	无	有	
	首页打印时间 (从待机模式状态下的标准纸盒进纸)	少于 8.5 秒			
	打印机驱动程序	Windows	Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1, Server 2012, Server 2012 R2		
		Macintosh linux	OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x (仅下载) CUPS, LPD / LPPng (x86/x64 环境)		
	复印	复印速度	A4	30ppm	
		复印分辨率	600 × 600dpi		
身份证一键复印 (ID 复印)		有			
多份复印		最多可复印 99 份			
缩小 / 放大比率		25%-400% (最小调整量为 1%)			
扫描	N 合 1 复印	将 2 页或 4 页内容缩小复印到 1 页上			
	扫描方式	CIS			
	分辨率	光学	高达 600 × 2400 dpi		
	灰度等级	插值	高达 19200 × 19200 dpi		
	色彩深度	10 位输入 / 8 位输出	30 位输入 / 24 位输出		
耗材	墨粉盒*	标准容量	TN-2312 大约 1200 页		
		大容量	TN-2325 大约 2600 页		
	硒鼓 (基于 1 页 / 次打印作业计算)	大容量	DR-2350 大约 12000 页		
重量	净重 (含耗材)	9.9kg	10.1kg	11.6kg	
	毛重 (含包装箱)	12.3kg	12.5kg	14.2kg	
尺寸	机器 (长 × 宽 × 高)	409 × 398.5 × 267 mm	409 × 398.5 × 316.5 mm		
	包装箱 (长 × 宽 × 高)	567 × 517 × 414 mm	567 × 517 × 435 mm		
其他信息	耗电量	打印 / 休眠 / 深度休眠	510 瓦 / 6.6 瓦 / 1.1 瓦		
	噪音等级	声压 - 打印模式	LpAm = 50.0 dB (A)		
		声压 - 待机模式	LpAm = 33.0 dB (A)		
		中国节能认证	有		

* 根据 ISO/IEC19752 标准打印。数据由兄弟工业株式会社提供。

经典升级

商务优选



扫一扫, 更多详情

30 页/分钟

待机情况下

首页输出时间

少于 8.5 秒

DCP-7080/7080D/7180DN 黑白激光多功能一体机

如何鉴别 Brother 正品耗材

三步教你火眼金睛, 识别 Brother 正品耗材。
详情请登录:
<http://www.brother.cn/printer/cms/how.html>



验证方法 (一):
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法 (二):
手机查询
1) 使用手机应用程序扫描
2) 验证真伪



验证方法 (三):
网站查询
1) 登录 brother.com/cd/
2) 输入标签 ID 号码
3) 提交后获得验证结果



联系:

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司·北京
兄弟(中国)商业有限公司·广州
兄弟(中国)商业有限公司·成都
兄弟(中国)商业有限公司·沈阳
兄弟(中国)商业有限公司·西安
全国服务热线: 9510 5369
售后服务网站: www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
北京市东城区东直门内大街48号东方银座大厦写字楼8A
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号高第国际大厦1-1-703室
辽宁省沈阳市和平区和平大街65号总统大厦A座2102室
西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪里大厦25楼C座
工作时间: 8:00-18:00 (星期日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站: www.brother.cn



打印 复印 扫描

A4黑白打印	打印分辨率	标配内存	自动 ^{*1} 双面打印	A4黑白复印	大容量墨粉盒
30 页/分钟	600 × 600 dpi	32 MB		30 页/分钟	2,600 页
扫描分辨率	直通式纸道设计	250 页 标配纸盒	鼓粉分离设计	高速 USB2.0	有线网络打印
600 × 2400 dpi					静音模式 ^{*2}

*1 DCP-7080不支持此功能 *2 仅DCP-7180DN支持此功能

经典升级 商务优选

DCP-7080/7080D/7180DN

优选系列黑白激光多功能一体机



优选理由

02

环保节能

鼓粉分离设计

Brother全系列机型均采用鼓粉分离设计,因为硒鼓寿命远高于粉盒,所以当粉盒用尽后,只需更换粉盒,不但节省打印成本,而且保护环境。



鼓粉分离设计

大容量墨粉盒

配置2600页的大容量墨粉盒,免去经常更换耗材的麻烦,可以提高你的工作效率。



大容量墨粉盒
2,600页

自动双面打印

提供自动双面打印功能,帮助你节省纸张的同时,又可以帮你的文件夹瘦身,还可以保护我们的环境,真是一举三得啊。

*仅DCP-7080D/7180DN支持此功能。



自动双面打印

大容量封闭性纸盒


封闭性的大容量的纸盒,使纸张在纸盒中保持平整,减少外界环境的影响,有效降低因纸张褶皱引起的卡纸几率。



250页
标配纸盒

省墨模式

Brother全系列机型都支持省墨模式打印, Brother省墨模式采用缩小墨点的大小,而不是减少墨点,所以能够做到在保证质量的同时,还能为您进一步节省耗材。



打开省墨模式

彩色扫描

高精度扫描分辨率可高达600×2400dpi,可扫描至电子邮件、图像、OCR、文件等各类方式供选择,方便您的文档电子化保存,更快捷,更方便。



扫描分辨率
600
×2400 dpi

静音模式

静音模式选择,在自己工作的同时不会影响到周围的同事,提供更加安静、舒适的办公环境。

优选理由

01

高质高效

高质高速打印

高达600×600dpi的打印分辨率,优化可达1200dpi,满足您对于品质的高要求。



待机情况下,首页输出时间少于8.5秒,足以保障你高效的办公效率。

高达30页/分钟的输出速度,500页/包的纸,20分钟不到就全部搞定了。



A4黑白打印
30
页/分钟
打印分辨率
600
×600 dpi

一键式身份证双面复印


操作简便只需一键,进入身份证复印模式,简化操作,简单明了。还配置中/英文液晶显示屏提示操作步骤,轻松实现身份证多份复印。



一键式
身份证复印

有线网络打印功能

具有网络打印功能,彻底摆脱通过电脑共享的麻烦,让你的打印文件更加井然有序的发送到打印机进行打印输出,更不会因为电脑共享造成打印文件丢失而影响工作效率。



*仅DCP-7180DN支持此功能。

直通式纸道设计

直通纸道设计,提供厚纸打印、信封打印等,支持纸张厚度从60~163g/m²,再也不需要为偶尔打印一张厚纸而大费周折。



直通式
纸道设计