兄弟，为你想

brother
at your side

# 持智以恒 印对自如

## 按需供粉 新技术 省成本 稳定 环保

## MFC-B7700D/B7720DN

打印 复印 扫描 传真

| A4黑白打印 | 打印分辨率 | 自动 | 标配内存 | 标配 | 一键式 | 彩色 | 支持 | 有线网络* | 鼓粉分离 | DR-B020 | TN-B020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 页/分钟 | 1200 ×1200 dpi | 双面打印 | 128 MB | 250页 大容量纸盒 | 身份证复印 | 扫描 | PC-FAX | | 设计 | 超长寿命硒鼓 约12000页 | 标准容量粉仓 约2600页 |

＊ 此功能仅MFC-B7720DN支持

扫一扫，更多详情

# 黑白激光多功能一体机
# 规格参数表

| 规格 \ 型号 | | | MFC-B7700D | MFC-B7720DN |
|---|---|---|---|---|
| 一般信息 | 打印引擎 | | 黑白激光 | |
| | 内存 | | 128MB | 128MB |
| | 处理器 | | 600MHz | |
| | 液晶显示屏 | | 标配 2 行中 / 英文液晶显示 | |
| | 打印语言 | | GDI | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7 |
| | 接口 | | 高速 USB2.0 | |
| | 介质处理 | 进纸托板 | 1 页 | |
| | | 自动进稿器 (ADF) | 50 页 | |
| | 介质容量（标准纸盒 / 纸张出纸） | | 最多 250 页 / 最多 120 页 | |
| | 介质类型（标准纸盒） | | 普通纸、薄纸、再生纸、厚纸 | |
| | 介质类型（进纸托板） | | 普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封 | |
| | 介质尺寸（标准纸盒） | | A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 ( 长边 ), A6, Executive, 16K(195x270mm) | |
| | 介质重量 | | 标准纸盒 60~163g/$m^2$　进纸托板 60~230g/$m^2$ | |
| 打印 | 双面打印 | | 支持 | |
| | 网络打印功能 | | - | 有线网络 |
| | 打印速度 | A4 | 34ppm | |
| | 双面打印速度 | A4 | 16 面 / 分钟 | |
| | 首页打印时间（从待机模式状态下的标准纸盒进纸） | | 少于 8.5 秒 | |
| | 打印分辨率 | | 最佳 1200 x 1200 dpi | |
| | 打印机驱动程序 | windows | Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10 | Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008（仅网络）, Server 2008 R2（仅网络）, Server 2012（仅网络）, Server 2012 R2（仅网络）, 10, Server 2016（仅网络） |
| | | Macintosh | mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x（仅下载） | |
| | | linux | CUPS, LPD/LPRng（x86/x64 环境） | |
| 复印 | 复印速度 | A4 | 34ppm | |
| | 分辨率 | | 600 x 600 dpi | |
| | 身份证复印（ID 复印） | | 支持 | |
| | 多份复印 | | 最多可复印 99 份 | |
| | 缩小 / 放大比率 | | 25%~400%（最小调整为 1%） | |
| | N 合 1 复印 | | 支持 | |
| 扫描 | 扫描方式 | | CIS | |
| | 分辨率 | 光学 | 最佳 1,200×200 dpi | |
| | | 插值 | 最佳 19,200×19,200 dpi | |
| | 灰度等级 | | 10 位输入/8 位输出 | |
| | 色彩深度 | | 30 位输入/24 位输出 | |
| 传真 | 调制解调器速度 | | 33,600bps | |
| | 双面传真接收 | | 支持 | |
| | 单键 / 速拨号 | | 最大可存储 200 个号码 | |
| | 组拨号 | | 最多 20 组 | |
| | 内存发送 / 无纸接收 | | 最多 400 页 (ITU-T 测试样张 , 标准分辨率 , JBIG) | 最多 500 页 (ITU-T 测试样张 , 标准分辨率 , JBIG) |
| | 多址发送 | | 同一份传真最多可同时发送给 258 个地址 | |
| | PC-FAX※1 | | 从计算机上发送和接收传真 | |
| 耗材 | 标准容量粉仓 ※2 | | TN-B020　大约 2600 页 ※2 | |
| | 硒鼓 ※3 | | DR-B020　大约 12000 页 ※3 | |
| 其他信息 | 尺寸（长 × 宽 × 高）（mm） | | 481×398.5×318.5 | |
| | 机器净重（kg） | | 11.2kg | |
| | 耗电量（打印 / 待机 / 深度待机） | | 475 瓦 /42 瓦 /0.9 瓦 | |
| | 噪音水平 | 声噪 - 打印模式 | LpAm = 49 dB(A) | |
| | | 声噪 - 待机模式 | LpAm = 30 dB(A) | |
| | 中国节能认证 | | 有 | |

※1 在 Macintosh和Linux系统下仅支持发送　※2 根据ISO/IEC19752标准打印　※3 基于1页/次打印作业计算　※4 进网许可证编号请详见本机所粘贴的进网标签

## 如何鉴别Brother正品耗材

三步教你火眼金睛，识别Brother正品耗材。
详情请登录：
**http://www.brother.cn/printer/cms/how.html**

**验证方法（一）**
检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”

**验证方法（二）：手机查询**
1）使用手机应用程序拍摄二维码
2）验证真伪

**验证方法（三）：网站查询**
1）登录 brother.com/id/
2）输入标签 ID 号码
3）提交后获得验证结果

联系：

CCEH-01-20170501


**兄弟(中国)商业有限公司**　上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

**兄弟(中国)商业有限公司 · 北京**　北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室
**兄弟(中国)商业有限公司 · 广州**　广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
**兄弟(中国)商业有限公司 · 成都**　成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
**兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳**　辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
**兄弟(中国)商业有限公司 · 西安**　陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
**兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉**　武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

全国服务热线：9510 5369　工作时间：8:00~18:00（星期日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com　耗材购买及公司网站：www.brother.cn



本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2017 年 12 月上海印刷