

兄弟, 为你想

brother
at your side



持智以恒。印对自如

按需供粉 新技术 省成本 稳定 环保

MFC-B7700D/B7720DN

打印

复印

扫描

传真

A4黑白打印 34 页/分钟	打印分辨率 1200 ×1200 dpi	自动 双面打印	标配内存 128 MB	标配 250页 大容量纸盒	一键式 身份证复印	彩色 扫描	支持 PC-FAX	有线 网络*	鼓粉分离 设计	DR-B020 超长寿命硒鼓 约12000页	TN-B020 标准容量粉仓 约2600页
----------------------	----------------------------	------------	-------------------	---------------------	--------------	----------	--------------	-----------	------------	------------------------------	-----------------------------



扫一扫, 更多详情

* 此功能仅MFC-B7720DN支持

黑白激光多功能一体机 规格参数表

型号						
规格		MFC-B7700D		MFC-B7720DN		
一般信息	打印引擎	黑白激光				
	内存	128MB		128MB		
	处理器	600MHz				
	液晶显示屏	标配 2 行中 / 英文液晶显示				
	打印语言	GDI		PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7		
	接口	高速 USB2.0				
	介质处理	进纸托板	1 页			
		自动进稿器 (ADF)	50 页			
	介质容量 (标准纸盒 / 纸张出纸)	最多 250 页 / 最多 120 页				
	介质类型 (标准纸盒)	普通纸、薄纸、再生纸、厚纸				
介质类型 (进纸托板)	普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封					
介质尺寸 (标准纸盒)	A4, Letter, B5(JIS), A5, A5 (长边), A6, Executive, 16K(195x270mm)					
介质重量	标准纸盒 60~163g/m ²		进纸托板 60~230g/m ²			
打印	双面打印	支持				
	网络打印功能	-		有线网络		
	打印速度 A4	34ppm				
	双面打印速度 A4	16 面 / 分钟				
	首页打印时间 (从待机模式状态下的标准纸盒进纸)	少于 8.5 秒				
	打印分辨率	最佳 1200 x 1200 dpi				
	打印机驱动程序	Windows	Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10		Windows 7 SP1, 8, 8.1, 10, Server 2008 (仅网络), Server 2008 R2 (仅网络), Server 2012 (仅网络), Server 2012 R2 (仅网络), 10, Server 2016 (仅网络)	
	驱动程序	Macintosh	mac OS v10.10.5, 10.11.x, 10.12.x (仅下载)			
	驱动程序	linux	CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 环境)			
	复印	复印速度 A4	34ppm			
分辨率		600 x 600 dpi				
身份证复印 (ID 复印)		支持				
多份复印		最多可复印 99 份				
缩小 / 放大比率		25%~400% (最小调整为 1%)				
扫描	N 合 1 复印	支持				
	扫描方式	CIS				
	分辨率	光学		最佳 1,200 x 200 dpi		
	灰度等级	插值		最佳 19,200 x 19,200 dpi		
	色彩深度	10 位输入 / 8 位输出 30 位输入 / 24 位输出				
传真	调制解调器速度	33,600bps				
	双面传真接收	支持				
	单键 / 速拨号	最大可存储 200 个号码				
	组拨号	最多 20 组				
	内存发送 / 无纸接收	最多 400 页 (ITU-T 测试样张, 标准分辨率, JBIG)		最多 500 页 (ITU-T 测试样张, 标准分辨率, JBIG)		
	多址发送	同一份传真最多可同时发送给 258 个地址				
	PC-FAX ^{※1}	从计算机上发送和接收传真				
耗材	标准容量粉仓 ^{※2}	TN-B020	大约 2600 页 ^{※2}			
	硒鼓 ^{※3}	DR-B020	大约 12000 页 ^{※3}			
其他信息	尺寸 (长 x 宽 x 高) (mm)	481 x 398.5 x 318.5				
	机器净重 (kg)	11.2kg				
	耗电量 (打印 / 待机 / 深度待机)	475 瓦 / 42 瓦 / 0.9 瓦				
	噪音水平	声噪 - 打印模式	LpAm = 49 dB(A)			
		声噪 - 待机模式	LpAm = 30 dB(A)			
中国节能认证	有					

※1 在 Macintosh 和 Linux 系统下仅支持发送 ※2 根据 ISO/IEC19752 标准打印 ※3 基于 1 页 / 次打印作业计算 ※4 进网许可证编号请详见本机所粘贴的进网标贴

如何鉴别 Brother 正品耗材

三步教你火眼金睛，识别 Brother 正品耗材。
详情请登录：
<http://www.brother.cn/printer/cms/how.html>



验证方法 (一)

检查防伪标签上的“防伪标识”与“防伪底纹”



验证方法 (二) : 手机查询

- 1) 使用手机应用程序拍摄二维码
- 2) 验证真伪



验证方法 (三) : 网站查询

- 1) 登录 brother.com/id/
- 2) 输入标签 ID 号码
- 3) 提交后获得验证结果



联系：

兄弟(中国)商业有限公司

兄弟(中国)商业有限公司 · 北京
兄弟(中国)商业有限公司 · 广州
兄弟(中国)商业有限公司 · 成都
兄弟(中国)商业有限公司 · 沈阳
兄弟(中国)商业有限公司 · 西安
兄弟(中国)商业有限公司 · 武汉

全国服务热线：9510 5369
售后服务网站：www.95105369.com

上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心 II 座20楼

北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8层H室
广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室

辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
陕西省西安市雁塔区二环南路西段88号老三届世纪星大厦25层C座
武汉市硚口区武胜路72号泰合广场5层507室

工作时间：8:00~18:00 (星期日及法定节假日除外)
耗材购买及公司网站：www.brother.cn