便携式A4幅面热敏打印机　规格参数表

兄弟，为你想

规格 \ 机型		PJ-673	PJ-663
打印	打印技术	热敏打印	
	打印速度	平均：9.4 秒 / 页　6 页 / 分钟　或 31.6mm/ 秒（在标准环境中 ※1）	
	分辨率	300×300 dpi	
	送纸方式	手送	
	可打印面积	配置打印机驱动程序 （最小 94.7×22.8 mm ~ 最大 208.5×2,531.6 mm）	A4 时最大 279.4×203.2 mm
	纸张大小	A4（210×297 mm）、Letter（216×279 mm）、Legal（216×356 mm）	
	打印控制指令 ※2	光栅图形、ESC/P	光栅图形、ESC/P、P-touch Template
	内置条码 / 二维码	-	一维码：CODE39 / I-2-5 / EAN13 / EAN8 / UPC-A / UPC-E / CODABAR / CODE128 / GS1-128 (UCC/EAN-128) 二维码：QR 码 / PDF417 / 数据矩阵 / p-touch template
接口	USB	USB 版本 2.0（全速）（迷你 B 型，外设）	
	蓝牙	-	Ver.2.0 Class 2、SPP（串行口外形图）、BIP（基本图像外形图）
	无线 LAN	无线 LAN IEEE 802.11b/g（Ad-hoc 模式）	-
	IrDA 红外线	-	版本 1.2 适用 IrCOMM，IrOBEX
尺寸重量	尺寸	255（宽）×55（深）×40（高）mm	255（宽）×55（深）×30（高）mm
	重量	约 480 克（不包括电池）	约 473 克（不包括电池）
电源（选配件）	电源	交流电适配器、车载直流电源线、镍氢充电电池、锂离子充电电池	
	充满电后可打印张数	镍氢充电电池：连续打印 约 70 张 ※3 锂离子充电电池：连续打印 约 300 张 ※3	
	打印头寿命	约 30,000 张（覆盖率 2%）（使用正品耗材时）	
其他信息	兼容操作系统	Windows® 8 / Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP（USB，无线 LAN）	Microsoft® Windows® XP / 7 / 8 / Windows Vista® Mac OS X 10.4.11 - 10.8
	附带软件	打印机驱动程序、PJ-673 series Utility	Windows® OS PC 用：打印机驱动程序、P-touch Editor 5.0、PocketJet 600series Utility
		-	Macintosh 用：打印机驱动程序、PocketJet 600 series Utility
	附件	CD-ROM（附带软件）、USB 电缆、操作说明书等印刷品	
	工作环境	温度 0 ~ 40℃ 湿度 30 ~ 80% 无结露	

※1　在 25℃环境下，使用 AC 适配器，连续打印 JEITA 标准测试图 J1（覆盖率 2%）时（使用 A4 热敏纸 PA-C-412）。
※2　在 25℃环境下，使用充满电状态下的新充电电池，通过 USB，连续印刷 JEITA 标准测试图 J1（印字率 2%）时的张数。
※3　Windows® 用打印机驱动程序及 Windows® Mobile 用 brother 移动印刷软件，使用本公司独自开发的指令（光栅图形）。

便携式A4幅面热敏打印机　正品耗材和选配件

用纸

A4长效保存热敏纸(高感)
PA-C-412
适合长时间保存的A4尺寸热敏纸。

A4热敏纸
PA-C-411
A4尺寸的热敏纸

选配件



交流电适配器，电源线
PA-AD-600
交流电适配器



车载直流电源线
PA-CD-600CG
在汽车的点烟器里可以充电。（供电 / 充电）



锂离子充电电池
PA-BT-600LI



镍氢电池（充电电池）
PA-BT-500
适合移动便携的充电电池



卷纸架
PA-RC-600
仅PJ-663

联系：

CCEH-01-201012-01

兄弟(中国)商业有限公司　上海市长宁区娄山关路533号金虹桥国际中心20楼
兄弟(中国)商业有限公司・北京　北京市东城区东直门外大街48号东方银座大厦写字楼8A
兄弟(中国)商业有限公司・广州　广州市天河区花城大道85号高德置地广场一期A座14层02单元
兄弟(中国)商业有限公司・成都　成都市人民南路四段27号商鼎国际大厦1-1-703室
兄弟(中国)商业有限公司・沈阳　辽宁省沈阳市和平区和平北大街65号总统大厦A座2102室
兄弟(中国)商业有限公司・西安　西安市雁塔区二环南路88号老三届世纪星大厦25楼C座
全国服务热线：9510 5369　工作时间：8:00~18:00（星期日及法定节假日除外）
售后服务网站：www.95105369.com　耗材购买及公司网站：www.brother.cn

本文信息以兄弟网站为准，如有更改，恕不另行通知 Brother 是兄弟工业株式会社的注册商标 其他的品牌产品名称是各个公司的注册商标和商标 2014 年 3 月上海印刷

PJ-663/673

brother
at your side



PocketJet

便携式A4幅面热敏打印机

随身携带　告别手写

高效・优质・移动打印

扫一扫,更多详情

随身携带 告别手写

高效·优质·移动打印

可实现随时随地的A4纸文件打印，超小体积便于携带、且打印速度超过原机型2倍以上。同时适用于宽度与A4纸相当的卷筒纸，不仅方便外出携带，也适用于店铺等狭小场所。

PJ-663



■ 内置蓝牙接口，配备irDA红外线 ■ A4 打印，且超级玲珑
■ 比以往机型快2倍的打印速度 ■ 可打印标准纸张/卷筒纸

A4幅面热敏打印 | 便携式 | 内置蓝牙 | 内置irDA红外 | 打印速度 9.4 秒/页 | 打印精度 300 ×300 dpi | 支持 Android Win Mobile Win CE | 无需墨盒

PJ-673



■ 配备无线LAN，可与iPhone/iPad等移动终端进行无线连接打印
■ A4 打印，且超级玲珑 ■ 比以往机型快2倍的打印速度
※要通过iOS打印，需要开发应用程序。

A4幅面热敏打印 | 便携式 | 内置无线模块 | 重量约 480克 小巧玲珑 | 打印速度 9.4 秒/页 | 打印精度 300 ×300 dpi | 支持 iOS | 无需墨盒

高速打印

■ **比以往机型快2倍的高速打印**

实现了比以往机型快2倍的高速打印。每分钟可打印6张※。即使连续打印多张文件，也不会有压力。

机型	每分钟输出张数
PJ-663 PJ-673	6张
以往机型	3张

※ 在25℃环境下，使用交流电适配器，连续打印JEITA标准样式J1（覆盖率2%）时（使用A4热敏纸PA-C-412）

移动打印


■ **内置无线模块** (PJ-673支持此功能)

配备无线LAN，可与iPhone/iPad等移动终端进行无线连接打印※。

※要通过iOS打印，需要开发应用程序。



■ **内置蓝牙/irDA红外** (PJ-663支持此功能)



手机终端用应用软件概念图

①使用手机终端，将数据发送到服务器，通过服务器进行数据处理。
②在手机终端上，接收处理数据。
③通过手机终端应用软件，进行处理。
④将结果发送到便携式打印机，进行打印。

PocketJet应用相关解决方案导入示例



维护和维修行业

工作人员要求实现快捷而高效的使用目的。手工记录工作结果，即繁琐也不易辨读。使用了便携式打印机，当场打印。省去了繁复的手工记录，同时提高文件的正确性，还能及时发送到公司服务器，有效提高工作效率。

打印应用示例 ●工作报告书 ●账单和发票



营业部门

拜访客户时，实时预览和运用信息，打印报价单等。最大限度地满足客户的需求，以提高销售服务质量和客户满意度。

打印应用示例 ●报价单 ●收货单 ●提案书



店铺

即使在店铺的有限空间内，也可与POS系统或条码读取器连接，用作打印各种文件的输出设备。

打印应用示例 ●销售清单 ●订购单 ●库存表

PJ-663/673 便携式A4幅面热敏打印机



便携打印，且超级玲珑

■ **小型化机身※**

PJ-673：重量约 480 g（不含充电电池） PJ-663：重量约 473 g（不含充电电池）



※PJ-673高40mm。



丰富的电源选择

■ **选配件**

除了交流电适配器之外，还有便携用镍氢充电电池和大容量锂离子充电电池可供选择。
另可通过车载用直流电源线连接车内电源。



车载直流电源线 锂离子充电电池 镍氢充电电池

PocketJetSDK开发工具

■ **使用手机和PDA、智能电话进行打印时，需要开发应用软件**

		PJ-673	PJ-663	开发语言	开发环境	适用主机（PDA® 智能填充）的 OS
	PocketJetSDK for Windows Mobile / CE	-	○	C++	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008 Windows Mobile SDK	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	PocketJetSDK for .NET Compact Framework	-	○	C# / VB	Visual Studio 2005 Visual Studio 2008	Microsoft® Windows® Mobile 5.0 / 6.x Windows® CE 5.0 / 6.0
	Brother Print SDK [Android]	-	○	java	JDK6 eclipse 3.5 以后 Android SDK r07 以后	Android® OS Ver. 2.2 以后
指令参考	P-touch Template 指令参考	-	○	-	-	-
	PocketJet 指令参考	-	○	-	-	-
其它工具	编辑软件自带的 Transfer manager 软件	○※1	○※1	-	-	-

※1 请使用产品 CD 附带的模板作输软件。

2.4FH1

PJ-663使用2.4GHz频带。
抗干扰距离是10m 。

(1)「2.4」：表示使用2.4GHz频带的无线设备。(2)「FH」：表示变频方式。使用PJ-663方式。 (3)「2」或者「1」：对于移动体识别装置的内部无线电台，表示设想的干扰距离。PJ-663的抗干扰距离为10m。(4)「═══」：表示使用全部频带。而且不可以回避移动体识别装置的频带。